



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,5
Peso netto (Kg)	32
Larghezza (mm)	925
Profondità (mm)	505
Altezza (mm)	620

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA ESPOSITIVA per GELATO da BANCO, completa di COPERCHIO:

- realizzata in ABS;
- **coperchio trasparente** che garantisce la piena visibilità del gelato;
- **temperatura d'esercizio -15°/-18°C;**
- **gas refrigerante ECO R404a;**
- isolamento ECO no CFC;
- evaporatore in rame;
- **silenzioso;**
- **basso consumo di energia;**
- facile manutenzione;
- pulizia facilitata;
- particolarmente **indicato per gelato artigianale, gelato industriale, gelato per celiaci o gusti particolari, yogurt gelato, granita siciliana, sorbetti, creme assortite;**
- adatto per gelaterie, pasticcerie, catering, ristoranti, hotel e pensioni, bare caffetterie, feste, cerimonie, compleanni ecc... in cui sia necessario **conservare il gelato alla temperatura ideale e in uno spazio ridotto.**

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

N.B: Vedere le **possibili combinazioni delle bacinelle inox** (non incluse) nell'immagine aggiuntiva.






Optional/Accessori:

- Bacinella in acciaio inox, capacità 6,5 lt, dim.mm.360x165x150h
- Bacinella in acciaio inox, capacità 5,0 lt, dim.mm.360x165x120h
- Bacinella in acciaio inox, capacità 3,0 lt, dim.mm.360x165x80h
- Bacinella in acciaio inox, capacità 2,5 lt, dim.mm.180x165x120h
- Coperchio trasparente per bacinelle inox

Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TC-BABY	Vetrina espositiva per gelato da banco, realizzata in ABS completa di coperchio, temp.-15°/-18°C , R404A, V.230/1, Kw.0,50, Peso 32 Kg, dim.mm.925x505x620h	€ 1.047,23 + IVA € 1.277,62 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TC-COP 	Coperchio Bacinelle Inox	
TC-BAC3LT 	Bacinella Inox, capacità 3,0 lt	
TC-BAC5LT 	Bacinella Inox, capacità 5,0 lt	
TC-BAC6LT 	Bacinella Inox, capacità 6,5 lt	
TC-BAC2LT 	Bacinella Inox, capacità 2,5 lt	

Possibili Combinazioni

