


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,655
Peso netto (Kg)	99
Larghezza (mm)	1420
Profondità (mm)	715
Altezza (mm)	850

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
TAVOLO CONGELANTE-FREEZER 2 PORTE, capacità lt 310, temperatura d'esercizio -18°/-22°C:

- **struttura interna ed esterna in Acciaio Inossidabile**, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato;
- **angoli interni arrotondati**;
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 310 lt;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- **isolamento in poliuretano senza CFC**, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento tavoli BT: 60 mm**;
- porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica;
- **strumento elettronico di controllo con 2 sonde NTC**, resistenza all'evaporatore, resistenza di scarico, resistenza bordo porta, valvola termostatica;
- **refrigerazione ventilata**;
- unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%);
- funzionante con gas R404A/R507;
- **sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici**;
- dotato di sottopiano isolante;
- **piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza** (110/190 H mm);
- dim.mm.1420x715x850/920.

In Dotazione:

◦ 1 griglia Rilsan GN 1/1 e 2 guide inox ad "L" per porta

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-TF02MIDBT	TAVOLO CONGELANTE-FREEZER 2 PORTE, capacità lt.310, temperatura d'esercizio -18°/-22°C, ventilato, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,655, Peso 99 Kg, dim.mm.1420x715x850h	€ 1.383,33 + IVA € 1.687,66 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 10 a 18 giorni