



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,85
Peso netto (Kg)	42
Peso lordo (Kg)	48
Larghezza (mm)	460
Profondità (mm)	500
Altezza (mm)	430

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FIMAR - MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA AUTOMATICA da BANCO, con BARRA SALDANTE da 350 mm Linea ECO:

- **macchina per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendone intatte le caratteristiche organolettiche**
- la professionalità e la massimizzazione della qualità del vuoto viene universalmente riconosciuto nell'utilizzo di macchine sottovuoto a campana che **permettono di creare un livello di vuoto tale da impedire la proliferazione batterica a bassa temperatura;**
- **carcassa in acciaio inox;**
- **vasca interna in acciaio inox AISI 304** con angoli arrotondati;
- coperchio in plexiglass;
- apertura automatica del coperchio a fine ciclo;
- **camera vuoto da mm 360x400x190h;**
- **pompa vuoto da 12 m³/h;**
- **pannello comandi LCD da 3,5" TFT a colori con 5 programmi memorizzabili, con possibilità di regolazione del vuoto e della saldatura**
- sistema di saldatura a pistoni con barra saldante da 350 mm, estraibile senza cavi;
- **pompa a bagno d'olio DV;**
- funzioni di marinatura.

N.B: Utilizzare solo buste del sottovuoto LISCE.

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-CAM350ED	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a Campana DIGITALE PROGRAMMABILE, CAMERA da mm.360x400x190h, BARRA SALDANTE da 350 mm, POMPA VUOTO da 12 m³/h, V.230/1, Kw.0,85, Peso 48 Kg, dim.mm.460x500x430h	€ 1.450,14 + IVA € 1.769,17 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni