


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,01
Potenza termica (Kw)	28,00
Peso netto (Kg)	95
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, Linea MAXIMA 900, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 VASCHE INDIPENDENTI da lt.18+18, RISCALDAMENTO INDIRETTO, COMANDI ANALOGICI:

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **vasca stampata** con profilo ad ampia zona fredda per raccolta residui cibo e grande facilità di pulizia grazie all'assenza di tubi ed alla grande sezione dello scarico da 1";
- il piano, dai bordi arrotondati, incorpora una superficie per l'appoggio dei cestri leggermente inclinata, favorendo lo scarico dell'olio;
- **due bruciatori in acciaio inox**, posti esternamente alla vasca, comandati da elettrovalvola con **controllo della temperatura tramite termostato elettrico** di alta precisione;
- **termostato di sicurezza a riarmo manuale, fiamma pilota e sistema di sicurezza con termocoppia;**
- rubinetto di scarico a sfera, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica, con bacinella di raccolta in acciaio;
- **accensione elettrica;**
- piedini regolabili;
- **garanzia 24 mesi.**

In Dotazione:

- 2 cestri unici

Marchio CE

Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-9GL18+18MI	FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, BERTO'S, Linea MAXIMA 900, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 VASCHE INDIPENDENTI da lt.18+18, Comandi Analogici, Riscaldamento Indiretto, potenza termica Kw.28,00, Peso 95 Kg, dim.mm.800x900x900h	€ 4.071,00 + IVA € 4.966,62 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNO CHEF

	L	18 + 18
	mm	307 x 342 x 335 h
	mm	275 x 285 x 135 h (x2)
	kW	28
	kcal/h	24.075
	Btu/h	95.539
	G30/G31	kg/h 2,21
	G20	m³/h 2,96
	G25	m³/h 3,45
	Kg	95

TECHNO CHEF.IT

TECHNO CHEF

TECHNO CHEF.IT

Front view dimensions: 1160 (total height), 900 (main body height), 280 (top panel height), 60 (control panel height), 688 (main body width), 56 (feet offset), 170 (feet offset), 96 Ø (1/2" G) (feet offset), 44 (feet offset).

Side view dimensions: 900 (depth), 408 (depth), 526 Ø (1/2" G) (depth), 14 Ø (1/2" G) (feet offset), 800 (width).