



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Potenza termica (Kw)	35,00
Peso netto (Kg)	95
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, 2 VASCHE INDIPENDENTI da 20+20 lt:

- piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;
- bruciatori in acciaio inox a sezione ovale a nido d'ape;
- scambiatori di calore a sezione ovale di grande superficie posti direttamente all'interno della vasca, per un riscaldamento rapido ed omogeneo;
- accensione piezoelettrica con protezione in gomma;
- fiamma pilota e valvola di sicurezza a termocoppia;
- vasche in acciaio inox AISI 304 con ampi bordi arrotondati e ampia zona fredda, sottostante i bruciatori, per la decantazione dei residui;
- il piano, dai bordi arrotondati, incorpora una superficie per l'appoggio dei cesti leggermente inclinata che favorisce lo scarico dell'olio;
- controllo della temperatura tramite valvola termostatica da 110 a 190 °C con rilevazione più accurata grazie ai sensori posti all'interno della vasca;
- termostato di sicurezza a riarmo manuale,
- rubinetto di scarico a sfera, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica;
- garanzia 24 mesi.

In Dotazione:

- 2 cesti unici

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

BS-9GL20+20M

FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, 2 VASCHE INDIPENDENTI
da lt.20+20, potenza termica Kw.35,00, Peso 95 Kg,
dim.mm.800x900x900h

€ 3.179,45 + IVA

€ 3.878,93 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni



	L	20 + 20
	mm	302 x 402 x 340 h (x2)
	mm	255 x 335 x 125 h (x2)
	kW	35 (17,5+17,5)
	kcal/h	30.100
	BTU/h	119.420
	G30/G31	kg/h 2,76 (1,38+1,38)
	G20	m³/h 3,70 (1,85+1,85)
	G25	m³/h 4,31 (2,16+2,16)
	kg	95

