



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza termica (Kw)	20,9
Peso netto (Kg)	149
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PENTOLA CILINDRICA a GAS da lt.150, con riscaldamento indiretto

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304**
- **interno in acciaio inox;**
- **recipiente di cottura in acciaio inox AISI 304** con spessore 15/10, fondo in acciaio inox AISI 316 con spessore 20/10;
- **intercapedine con fondo e pareti in acciaio inox AISI 304** fondo spessore 20/10, pareti spessore 15/10;
- **riscaldamento di tipo indiretto** con vapore a bassa pressione (0,5 bar), generato da bruciatori tubolari in acciaio inox a combustione ottimizzata, con valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota protetta;
- **pressione dell'intercapedine regolata da un pressostato** che riduce il consumo dell'acqua;
- sfiato sovrappressione dell'intercapedine attraverso una valvola interna;
- spie di monitoraggio costante del livello dell'acqua nell'intercapedine;
- **rubinetti di rabbocco acqua calda e freddaposti** sul piano di lavoro con becco erogatore snodabile per il riempimento e il lavaggio del recipiente e dell'intercapedine;
- rubinetto di scarico da 2 pollici in ottone cromato con maniglia atermica;
- **regolazione della temperatura tramite rubinetto** con minimo e massimo.

In Dotazione:

- Accensione elettrica

