


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,5
<b>Peso netto (Kg)</b>	329
<b>Peso lordo (Kg)</b>	356
<b>Larghezza (mm)</b>	1380
<b>Profondità (mm)</b>	620
<b>Altezza (mm)</b>	1860

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**VETRINA MULTITEMPERATURA da +5° a -20°C per PASTICCERIA 2 Porte, Linea CURVE, 4 lati espositivi e 10 ripiani rotanti in vetro, Refrigerazione Ventilata:**

- **struttura esterna** in alluminio anodizzato colore argento;
- **vetrina costruita utilizzando vetrocamere isolanti**, conformi alla normativa EN UNI 1279;
- **esposizione sui 4 lati**;
- **10 RIPIANI ROTANTI** in VETRO Ø 452 mm;
- **capacità It.848**;
- **temperatura d'esercizio +5°/-20°C**;
- **pannello di controllo "sensitive touch"** dal design unico ed esclusivo frutto di un lungo studio d'informatica e design;
- **tipo refrigerazione: ventilata 2 temperature**;
- tipo sbrinamento: automatico, a gas caldo;
- **illuminazione a Led di serie** sui due lati del vano interno, garantendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo;
- Illuminazione Led (N° x Lm): 2 x 1200;
- **compressore** e il **termostato touch screen** sono di ultima generazione garantendo alta efficienza e basso assorbimento, con notevoli vantaggi per l'economia di esercizio;
- **accuratezza, solidità e tecnologia** sono le prerogative su cui si fonda la linea CURVE, espressione di solidità abbinata alla praticità, in grado di soddisfare tutte le tipologie di utilizzo, dove robustezza e affidabilità si uniscono nel segno della tradizione.

**Accessori/Optional:**

- chiusura con chiave
- kit supporti per vetri e griglie
- kit ventose
- kit piedini regolabili
- vetro a specchio
- led supplementare
- imballo cassa legno
- finiture e colori: RAL a scelta

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-CGL900R2T/R2T</b>	Vetrina multitemperatura da +5° a -20°C per pasticceria 2 porte, refrigerazione ventilata, Linea Curve, con 4 lati espositivi, 10 ripiani rotanti in vetro, capacità lt 848, V.230/1, Kw.0,75+0,75, Peso 329 Kg, dim.mm.1380x620x1860h	

#### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>SL-KV</b> 	<b>Kit Ventose</b>	
<b>SL-KSVG</b> 	<b>Kit Supporti per vetri e griglie</b>	
<b>SL-RPV45/90/130</b> 	<b>Ripiano Vetro</b>	
<b>SL-LED</b> 	<b>Led Supplementare</b>	
<b>SL-KP70/90/12</b> 	<b>Kit Piedini Regolabili</b>	
<b>SL-CC70/90/12</b> 	<b>Chiusura Chiave</b>	
<b>SL-VSP70/90</b> 	<b>Vetro a Specchio</b>	
<b>SL-IMLEG70/90</b> 	<b>Imballo Cassa Legno</b>	
<b>SL-RAL/70/90/120</b> 	<b>Finitura e Colori</b>	



Curve

CGL 900 R/R 2T



+5°-20° C



40% - 75%  
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinatorio  
automatico



Sbrinatorio  
a gas caldo



Refrigerazione  
ventilata  
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

848

RIPIANI


10 (Ø 452)

DIMENSIONI mm - kg

1380 x 620 x 1860 - 329

COMPRESSORE


750 + 750 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale