



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,175
Peso netto (Kg)	53
Larghezza (mm)	489
Profondità (mm)	652
Altezza (mm)	412

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ASCIUGAPOSATE AUTOMATICA da BANCO con Lampada germicida a Raggi UV, produttività 3000 posate/ora:

- **asciuga, lucida ed elimina le macchie di calcare dalle posate dopo il lavaggio;**
- **totalmente automatica;**
- **carrozzeria e vasca di lucidatura in acciaio inossidabile;**
- le rampe di circolazione arrotondate per posate evitano gli intasamenti;
- **economica:** risparmio nei costi del personale e ritorno veloce dell'investimento;
- **veloce:** produzione di 3000 pezzi/ora;
- **igienica:** la lampada germicida a raggi **UVC sterilizza le posate** e il **granulato pulente;**
- **il pannello dei comandi elettronico è molto facile e intuitivo da usare** e prevede vari indicatori:
 - indicatore luminoso e acustico della macchina pronta ad introdurre posate,
 - indicatore luminoso delle resistenze di riscaldamento attivate o disattivate,
 - indicatore di sostituzione del granulato;
- la temperatura del granulato è costantemente controllata mediante una sonda, caratterizzata da precisione e rapidità di reazione. Il pannello è dotato di un indicatore luminoso di rottura della sonda di temperatura;
- il pannello è altresì dotato di un indicatore luminoso di sostituzione della lampada germicida UV-C. Tale lampada può essere spenta per gli interventi di riparazione e manutenzione;
- oltre al ciclo operativo, tale asciugatrice-brillantatrice, **prevede un ciclo di asciugatura del granulato dopo l'uso della macchina,** con arresto automatico. Ciò consente di allungare la durata di vita del granulato brillantante;
- **potenza motore:** 175 W;
- **potenza resistenza:** 450 W;

- potenza lampada uvc: 8 W;
- potenza ventilatore: 50 W,
- livello di rumore (1 m.): 70 dB(A),
- livello di rumore (1 m.) carica: 90 dB(A)
- Rumore di fondo: 25 dB(A).

In Dotazione:

- lampada germicida
- ventilatore di uscita
- Granulato di Tutolo di Mais 3 kg

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF457-000100	Asciugaposate automatica da banco, resa 3000 posate/ora, con ventilatore di uscita, V.230/1, Kw.0,175, Peso 43 Kg, dim.mm.489 x652x412h	<p>€ 2.455,35 + IVA</p> <p>€ 2.995,53 IVA incl.</p> <p>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>

