



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,3
Peso netto (Kg)	130
Larghezza (mm)	630
Profondità (mm)	693
Altezza (mm)	783

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ASCIUGAPOSATE AUTOMATICA con VENTILATORE di USCITA e FRENO MOTORE, produttività 8000 posate/ora:

- **asciuga, lucida ed elimina le macchie di calcare dalle posate dopo il lavaggio**
- **totalmente automatica;**
- **carrozzeria e vasca di lucidatura in acciaio inossidabile**
- le rampe di circolazione arrotondate per posate evitano gli intasamenti;
- **economica:** risparmio nei costi del personale e ritorno veloce dell'investimento;
- **veloce:** produzione di 8000 pezzi/ora;
- **igienica:** la lampada germicida a raggi UVC sterilizza le posate e il granulato pulente;
- **il pannello dei comandi elettronico è molto facile e intuitivo da usare** e prevede vari indicatori:
 - indicatore luminoso e acustico della macchina pronta ad introdurre posate,
 - indicatore luminoso delle resistenze di riscaldamento attivate o disattivate,
 - indicatore di sostituzione del granulato;
- la temperatura del granulato è costantemente controllata mediante una sonda, caratterizzata da precisione e rapidità di reazione. IL pannello è dotato di un indicatore luminoso di rottura della sonda di temperatura;
- il pannello è altresì dotato di un indicatore luminoso di sostituzione della lampada germicida UV-C. Tale lampada può essere spenta per gli interventi di riparazione e manutenzione;
- oltre al ciclo operativo, tale asciugatrice-brillantatrice, prevede un ciclo di asciugatura del granulato dopo l'uso della macchina, con arresto automatico. Ciò consente di allungare la durata di vita del granulato brillantante;
- **potenza motore:** 300 W;
- **potenza resistenza:** 900 W;
- **potenza lampada uvc:** 8 W;
- **potenza ventilatore:** 50 W;
- **livello di rumore (1 m.):** 70 dB(A);
- **livello di rumore (1 m.) carica:** 90 dB(A);
- **rumore di fondo:** 25 dB(A).

In Dotazione:

- lampada germicida
- freno motore
- ventilatore
- crusca 5 kg

Accessori/Optional:

- Kit ruota anteriore

MARCHIO CE

MODELLI DISPONIBILI

TCF457-000320



Asciugatrice-brillantatrice per posate automatica con ventilatore di uscita e freno motore, resa 8000 posate/ora, V.400/3, Kw.0,3, Peso 130 Kg, dim.mm.630x693x783h

€ 4.534,32 + IVA

€ 5.531,87 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF457-000310



Asciugatrice-brillantatrice per posate automatica con ventilatore di uscita e freno motore, resa 8000 posate/ora, V.230/1, Kw.0,3, Peso 130 Kg, dim.mm.630x693x783h

€ 4.670,99 + IVA

€ 5.698,61 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

