


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,13
Peso netto (Kg)	25
Peso lordo (Kg)	35
Larghezza (mm)	1580
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	220

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
VETRINA REFRIGERANTE orizzontale da banco, senza protezione:

- **struttura in materiale plastico ad alta resistenza (ABS/plastica bianca),**
- bordi arrotondati sia esternamente che internamente,
- superfici anti-riflettenti che non evidenziano macchie e ditate,
- evaporatore in rame,
- gas refrigerante ECO R134a,
- **Temperatura di lavoro +2°+8° regolabile con Tele-Termometro Digitale,**
- isolamento ECO no CFC,
- basso consumo di energia,
- filtro per la polvere o farina,
- supporti per montaggio elevato sopra il banco,
- **bacinelle Euro-gastronorm non comprese.**

Optional/Accessori:

- vetrinetta in plexiglass.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TC-MIDI	Vetrina refrigerante orizzontale da banco in ABS/plastica bianca, senza protezione, temp.d'esercizio +2/+10°C, bacinelle escluse, V.230/1, Kw.0,13, Peso 35 Kg, dim.mm.1580x450x220h	€ 602,23 + IVA € 734,72 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

