



SCHEDA TECNICA

Larghezza (mm)	245
Profondità (mm)	340
Altezza (mm)	485

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ADDOLCITORE SEMI AUTOMATICO CABINATO, con ATTIVAZIONE MANUALE della RIGENERAZIONE TRAMITE PULSANTE:

- **Portata Max:** 500 LT/H
- **Pressione Min:** 1,5 ATE
- **Pressione Max:** 7 ATE
- **Temperatura Acqua min - max:** 2 - 35 °C
- **Raccordo Ingresso - Uscita:** 3/8 M
- **Raccordo di Scarico:** PORTAGOMMA DIAM.14 MM
- **Durata Rigenerazione:** 22' MINUTI
- **Q.tà Sale consumata a Rigenerazione:** 0,8 KG.
- **Sistema di Miscelazione Durezza:** Sì

Il calcare è il principale responsabile di tutti i problemi di otturazione e danneggiamento delle tubazioni, rubinetterie, serpentine, boiler e di un notevole incremento di consumo energetico di cui spesso non ci si rende conto. I vantaggi derivati dall'uso di acqua addolcita sono concreti e tangibili.

L'addolcitore mod. MATIC MANU 8 è stato progettato per rispondere alle esigenze di coloro che forniscono attrezzature per bar, grandi cucine, ristoranti, alberghi e produttori o commercianti di macchine da caffè, torrefattori, forni e lavastoviglie.

Caratteristiche principali di questo addolcitore sono il **ridottissimo ingombro**, la sua **compattezza**, **idoneo alla installazione in minimi spazi** e la **facilità di esecuzione della rigenerazione** che abbinata ad una applicazione scaricabile su APPLE e ANDROID, permette di eseguire correttamente e nei tempi indicati la rigenerazione, senza perdita di tempo.

IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DI:

Ideale per forni a convezione

Oppure:

N.1 Macchina caffè 2 gruppi

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TH-MATICMANU8	Depuratore/Addolcitore semi automatico cabinato, attivazione manuale della rigenerazione tramite pulsante, portata max 500 lt/h, dim.mm.245x340x485h	€ 221,04 + IVA € 269,67 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni