


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,235
Peso netto (Kg)	98
Peso lordo (Kg)	109
Larghezza (mm)	900
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	1075

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
SALADETTE REFRIGERATA per INSALATE a 2 PORTE, piano lavoro in GRANITO predisposto per 5 BACINELLE GN 1/6:

- **struttura esterna in acciaio inox;**
- **pianetto di lavoro in granito;**
- capacità lt.240;
- **temperatura +2°/+8°C;**
- **termostato elettronico;**
- 1 griglia intermedia per porta GN1/1;
- **refrigerazione statica;**
- sbrinamento automatico a sosta;
- **evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola** per uniformare la temperatura;
- **gas refrigerante ECOLOGICO R600a;**
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- max temperatura/ umidità ambiente: +35°C / 50%HR;
- spessore isolamento 40 mm;
- dimensioni interne mm 827x512x500h.

In Dotazione:

◦ 2 Griglie Gastro-norm 1/1;

N.B: BACINELLE gastro-norm ESCLUSE

MARCHIO CE
Made in ASIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-G-PS900-FC	Saladette refrigerata per insalate a 2 PORTE, capacità n.5 bacinelle GN 1/6, Temp.+2°/+8°C, Gas ECOLOGICO R600a, V.230/1, Kw.0,235, Peso 98 Kg, dim.mm 900x700x1075h	€ 605,64 + IVA € 738,88 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
IK54516 	Coperchio inox 18/10 con presa maniglia per bacinella GN 1/6	€ 4,96 + IVA € 6,05 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni