



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	57
Peso lordo (Kg)	79
Larghezza (mm)	1020
Profondità (mm)	520
Altezza (mm)	925

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CELLA FRIGORIFERA prefabbricata Linea SUPEREKO per temperature normali -2° +8°C:

- realizzata con pannelli modulari sandwich, spessore 70 mm, in lamiera preverniciata bianca atossica, isolati con poliuretano ad alta densità, 40-42 kg/metri cubi (cellule chiuse al 95%)
- Bloccaggio pannelli con utilizzo di ganci ad eccentrico;
- porta girevole con luce netta a scelta tra le misure: 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;
- cerniere porta facilmente regolabili in 3 direzioni;
- maniglia con serratura e sblocco di sicurezza dall'interno in materiale fosforescente;
- pavimento pedonabile PED realizzato in lamiera di acciaio INOX AISI 304 antisdrucciolo, PORTATA STATICA 1500 Kg/ m², PORTATA PUNTUALE 100 Kg;
- angoli interni arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia,
- luce interna,
- predisposizione per microporta,
- predisposta per unità refrigerante di tipo monoblocco accavallato a parete,
- su richiesta è possibile installare unità monoblocco a soffitto o unità refrigeranti con gruppo remoto
- fornita smontata e imballata su pallets (a richiesta su gabbie)
- capacità netta: 3,8 metri cubi,
- temperatura di lavoro: -2° +8°C,
- DIMENSIONI INTERNE: mm 1200x1600x200h.
- DIMENSIONI ESTERNE: mm 1340x1740x2140h

Accessori:

- Scaffalatura interna realizzata in alluminio anodizzato 20 micron con 3 file di ripiani grigliati.
- Vespaio per aereazione pavimento realizzato in profilato plastico.
- Tendina porta in strisce di plastica trasparente
- Microinterruttore porta.

Optional su richiesta:

- Pavimento carrabile e rinforzato
- Gruppi refrigeranti a soffitto
- Impianti frigoriferi split (remoti)
- Possibilità di misure diverse da quelle proposte.

ICE-LAIKA - TN
UNITA' REFRIGERANTE MONOBLOCCO ACCAVALLATA
V. 230/1 - Kw 1,8

- Carrozzeria esterna del monoblocco in lamiera zincata;
- telaio della parte evaporante in alluminio al magnesio;
- temperatura ambiente d'esercizio max +38°C
- GAS refrigerante ECOLOGICO R452a
- compressore di tipo ermetico;
- pressostato di alta e bassa pressione a risparmio automatico
- sbrinamento automatico a gas caldo
- sifone sullo scarico condensa
- cavo alimentazione per resistenza porta;
- cavo per collegamento micro porta;
- display teletermometro digitale con indicazione temperatura e visualizzazione dello stato di funzionamento: freddo-sbrinamento-ventilatori evaporatore-allarme in corso.
- possibilità di visualizzazione allarmi quali: alta e bassa temperatura e pressione, porta aperta, condensazione sporco, ecc.
- predisposizione per il collegamento al supervisore frigotel

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF474-L09125N	Unità refrigerante di tipo monoblocco a parete TN, tropicalizzata, per temperatura normale -2°+8° ventilata, a gas ecologico R404a, V 230/1, Kw 1,3, peso Kg 57, dimensioni esterne mm 1020x520x925h	€ 1.974,62 + IVA € 2.409,04 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni