


SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	58
Peso lordo (Kg)	80
Larghezza (mm)	1020
Profondità (mm)	520
Altezza (mm)	925

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
CELLA FRIGORIFERA prefabbricata Linea SUPEREKO per temperature normali -2° +8°C:

- **realizzata con pannelli modulari sandwich**, spessore 70 mm, in **lamiera preverniciata bianca atossica**, isolati con **poliuretano ad alta densità**, 40-42 kg/metri cubi (cellule chiuse al 95%)
- **Bloccaggio pannelli** con utilizzo di ganci ad eccentrico;
- **porta girevole con luce netta a scelta tra le misure:** 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm;
- cerniere porta facilmente regolabili in 3 direzioni;
- **maniglia con serratura e sblocco di sicurezza dall'interno** in materiale fosforescente;
- **pavimento pedonabile PED realizzato in lamiera di acciaio INOX AISI 304 antisdrucciolo, PORTATA STATICA 1500 Kg/ m², PORTATA PUNTUALE 100 Kg;**
- **angoli interni arrotondati** per la **massima igiene e facilità di pulizia**,
- **luce interna**,
- predisposizione per **microporta**,
- predisposta per **unità refrigerante** di tipo **monoblocco accavallato a parete**,
- su richiesta è possibile installare **unità monoblocco a soffitto** o **unità refrigeranti con gruppo remoto**,
- fornita smontata e imballata su pallets (a richiesta su gabbie)
- **capacità netta: 3,8 metri cubi**,
- **temperatura di lavoro: -2° +8°C**,
- **DIMENSIONI INTERNE:** mm 1200x1600x200h.
- **DIMENSIONI ESTERNE:** mm 1340x1740x2140h

Accessori:

- Scaffalatura interna realizzata in alluminio anodizzato 20 micron con 3 file di ripiani grigliati.
- Vespaio per aereazione pavimento realizzato in profilato plastico.

- Tendina porta in strisce di plastica trasparente
- Microinterruttore porta.

Optional su richiesta:

- Pavimento carrabile e rinforzato
- Gruppi refrigeranti a soffitto
- Impianti frigoriferi split (remoti)
- Possibilità di misure diverse da quelle proposte.

ICE-LAIKA - TN

UNITA' REFRIGERANTE MONOBLOCCO ACCAVALLATA

V. 230/1 - Kw 1,8

- Carrozzeria esterna del monoblocco in **lamiera zincata**;
- telaio della parte evaporante in alluminio al magnesio;
- temperatura ambiente d'esercizio **max +38°C**
- **GAS** refrigerante **ECOLOGICO R452a**
- compressore di tipo ermetico;
- pressostato di alta e bassa pressione a risparmio automatico
- sbrinamento automatico a gas caldo
- sifone sullo scarico condensa
- cavo alimentazione per resistenza porta;
- cavo per collegamento micro porta;
- display teletermometro digitale con indicazione temperatura e visualizzazione dello stato di funzionamento: freddo-sbrinamento-ventilatori evaporatore-allarme in corso.
- possibilità di visualizzazione allarmi quali: alta e bassa temperatura e pressione, porta aperta, condensazione sporco, ecc.
- predisposizione per il collegamento al supervisore frigotel

Marchio CE

Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF474-L09125N	Unità refrigerante di tipo monoblocco a parete TN, tropicalizzata, per temperatura normale -2°+8° ventilata, a gas ecologico R404a, V 230/1, Kw 1,3 - peso Kg 57, dimensioni esterne mm 1020x520x925h	<p>€ 1.937,36 + IVA</p> <p>€ 2.363,58 IVA incl.</p> <p>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 8 a 15 giorni</p>