



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,105
Peso netto (Kg)	45
Larghezza (mm)	1438
Profondità (mm)	395
Altezza (mm)	245

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA ESPOSITIVA REFRIGERATA da Banco, capacità 6 bacinelle Gastro-norm 1/3, h 40:

- **Ideale per l'esposizione** a banco di **Panini, Tartine, Sushi** e tutto ciò che deve mantenersi in un ambiente refrigerato;
- **refrigerazione statica;**
- sbrinamento a fermata compressore;
- termostato digitale;
- **temperatura operativa da +2° C a +6° C;**
- compressore sigillato con condensatore ventilato sub-tropicalizzato;
- **doppia temperatura sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo;**
- coibentazione in poliuretano senza CFC con spessore 25 mm e densità 40 kg/m³;
- **sistema a LED di illuminazione a nastro, a basso consumo;**
- decorazione esterna con profilo in alluminio anodizzato;
- **vasso stampato in acciaio inox, adatto per vaschette GN1/3 con altezza 60 mm;**
- **vetro temperato curvo a cerniera per una facile pulizia;**
- sportelli scorrevoli ad alta resistenza;
- vaschette incluse;
- capacità lt.45;
- refrigerante R600a;
- rumorosità dB(A) 55.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

Marchio CE
Made in ASIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CZRS60	Vetrina espositrice refrigerata da banco per 6 bacinelle gastro-norm 1/3, doppia temperatura sopra/sotto: +2/+6 C°, V.230/1, Kw.0,105, Peso 45 Kg, dim.mm.1438x395x245h	€ 1.191,65 + IVA € 1.453,81 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni