



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,5
Peso netto (Kg)	62
Larghezza (mm)	755
Profondità (mm)	860
Altezza (mm)	1000

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CARRELLO CALDO di mantenimento STATICO a BASSO CONSUMO, Capacità 8 TEGLIE Gastro-Norm 2/1, o 16 TEGLIE Gastro-Norm 1/1, Alte 70 mm, -- Passo fra le Guide 75 mm,

- realizzato in **acciaio inox**;
- **camera a tenuta stagna** con tutti gli **angoli arrotondati**;
- porta con **chiusura a scatto**;
- **paracolpi perimetrale** in gomma;
- **guarnizione** su facciata e porta, **in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento**;
- **isolamento termico** della camera **spessore 35mm**;
- **quattro ruote diametro 125mm** di cui due con freno;
- **paratie portateglie estraibili** per facilitare le operazioni di pulizia;
- **maniglia frontale** ergonomica di spinta a guida;
- **riscaldamento statico** tramite **resistenza a filo a bassi consumi** che **avvolge tutta la camera** all'esterno;
- **pannello di controllo digitale** con **regolazione elettronica della temperatura**;
- temperatura di esercizio **+30°C/+120°C**;
- due **sfiati evacuazione umidità regolabili**;
- **termostato di sicurezza camera**;
- Consigliato per 58 Kg di Prodotto.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MDHHT082E	CARRELLO CALDO di Mantenimento STATICO a BASSO CONSUMO per 8 teglie GN 2/1 o 16 GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, Peso 62 Kg, dimensioni mm 755x860x1000h	€ 2.790,30 + IVA € 3.404,17 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni