



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,2
Peso netto (Kg)	78
Larghezza (mm)	620
Profondità (mm)	650
Altezza (mm)	450

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, BARRA SALDANTE 500 mm, TOP LINE

TOP LINE: Full optional, top performance. Il massimo che si può chiedere da una confezionatrice sottovuoto a campana da banco. Design elegante, pannello capacitivo e display 4.3" a colori. Saldatura a pistoncini, gas inerte, pompa Busch, sensore di vuoto e di liquidi. Tutti gli optional diventano di serie.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **PROGRAMMI CHEF:** pensati appositamente per tutti i professionisti del settore HoReCa, semplificano operazioni e lavorazioni complesse che altrimenti comporterebbero un grande dispendio di tempo e di energie all'interno di una cucina. Si tratta di cicli di vuoto già programmati, frutto di un'attenta ricerca volta a soddisfare le esigenze e le necessità di tutti gli operatori di settore
- **CICLO CLEAN PUMP:** La funzione "Clean Pump" è la rigenerazione dell'olio all'interno della pompa. Permette all'olio di raggiungere temperature elevate, in modo da consentire l'evaporazione dell'umidità e di eventuali impurità presenti nell'olio stesso.
- **ONE TOUCH SYSTEM:** la tecnologia che ti permette di tenere pulita la camera del vuoto e, allo stesso tempo, allungare la vita della molla a gas, facendoti risparmiare sui pezzi di ricambio.
- **GASTROVAC SYSTEM :** Funzione per aspirazione in contenitori esterni tramite l'apposito accessorio di collegamento e un set di contenitori per sottovuoto gastronorm.
- **AVVIO AUTOMATICO**
- **40 PROGRAMMI**
- **SALDATURA A PISTONI**
- **STEP VAC**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**
- **POMPA BUSCH**
- **GAS INERTE**
- **SENSORE LIQUIDI**
- **SENSORE DI VUOTO**

DATI TECNICI:

- **DIMENSIONI** 620x650x450h mm
- **DIMENSIONI CAMERA** 520x520x220H mm
- **BARRA SALDANTE** 500 mm
- **PORTATA POMPA DEL VUOTO** Q=20 m³h-OIL
- **ALIMENTAZIONE V/Hz/Kw:** 230/50/1.2
- **SALDATURA wireless (pistoncini)**
- **PESO** 78 kg

ACCESSORI/OPTIONAL:

- piano inclinato
- carrello supporto
- taglio eccedenza
- vasca doppia altezza
- barra aggiuntiva
- stampante etichette
- filtro liquidi
- filtro polveri

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-E-TOP50	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA TOP LINE, CAMERA mm. 520x520x220h, BARRA SALDANTE da 500 mm. POMPA VUOTO da 20 metri/cubi/ora, V.230/1, Kw. 1,2, Peso Kg.78, dimensioni esterne mm. 620x650x450h	€ 2.948,96 + IVA € 3.597,73 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-TGL 	Taglio eccedenza	€ 58,34 + IVA € 71,17 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

EM-PI 	Piano inclinato per confezionamento liquidi	€ 89,55 + IVA € 109,25 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-FLTP 	Filtro polveri	€ 194,52 + IVA € 237,31 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-FLTL 	Filtro liquidi	€ 194,52 + IVA € 237,31 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-BAG 	Barra saldante aggiuntiva	€ 266,23 + IVA € 324,80 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-STPE 	Stampante per etichette	€ 277,56 + IVA € 338,62 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-CR 	Carrello supporto macchina in acciaio inox	€ 283,22 + IVA € 345,53 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni





CARATTERISTICHE TECNICHE



programmi chef



avvio automatico



clean pump



one touch system



saldatura a pistoni



gastrovac system



gas inerte



pompa Busch



40 programmi



sensore liquidi



sensore di vuoto



step vac



soft vac



extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION

