


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,00
Peso netto (Kg)	130
Peso lordo (Kg)	160
Larghezza (mm)	650
Profondità (mm)	650
Altezza (mm)	1500

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Vetrina refrigerata espositiva, 4 lati espositivi, ventilata, temp.-18°/-22°C, lt.280, Classe D:

- **quattro lati espositivi con vetrocamera**, panoramica di tutti i prodotti;
- **refrigerazione ventilata**;
- sbrinamento automatico;
- efficienza termica;
- **temperatura -18°/-22°C**;
- **controllo temperatura elettronico**;
- capacità lt.280;
- temperatura massima di lavoro +32°C/80%HR
- gas refrigerante R290;
- **luce interna a LED**.

In Dotazione:

- 3 ripiani in vetro 530x417 mm

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-LDC65B	Vetrina refrigerata espositiva, 4 lati espositivi,	

ventilata, temp.-18°/-22°C, capacità illuminazione a led, dim.mm.650x650x1500h

lt.280,

€ 1.542,14 + IVA

€ 1.881,41 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

