


**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,00
<b>Peso netto (Kg)</b>	203
<b>Peso lordo (Kg)</b>	230
<b>Larghezza (mm)</b>	650
<b>Profondità (mm)</b>	650
<b>Altezza (mm)</b>	1950

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**Vetrina refrigerata espositiva, 4 lati espositivi, ventilata, temp.-18°/-22°C, lt.431, Classe D:**

- quattro lati espositivi con vetrocamera, panoramica di tutti i prodotti;
- refrigerazione ventilata;
- sbrinamento automatico;
- efficienza termica;
- temperatura -18°/-22°C;
- controllo temperatura elettronico;
- capacità lt.431;
- temperatura massima di lavoro +32°C/80%HR
- gas refrigerante R290;
- luce interna a LED.

**In Dotazione:**

- 5 ripiani in vetro 530x417 mm

**MARCHIO CE**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-LDC65LB	Vetrina refrigerata espositiva, 4 lati espositivi,	

ventilata, temp.-18°/-22°C, capacità illuminazione a led, dim.mm.650x650x1950h

lt.431,

**€ 1.871,99 + IVA**

€ 2.283,83 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

