


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,00
Peso netto (Kg)	130
Peso lordo (Kg)	160
Larghezza (mm)	650
Profondità (mm)	650
Altezza (mm)	1500

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Vetrina refrigerata espositiva, 4 lati espositivi, ventilata, temp. +2°/+8°C, lt.280, Classe C:

- quattro lati espositivi con vetrocamera, panoramica di tutti i prodotti;
- refrigerazione ventilata;
- sbrinamento automatico;
- efficienza termica;
- temperatura +2°/+8°C;
- controllo temperatura elettronico;
- capacità lt.280;
- temperatura massima di lavoro +32°C/80%HR
- gas refrigerante R290;
- luce interna a LED.

In Dotazione:

- 3 ripiani in vetro 530x417 mm

MARCHIO CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-LSC65B	Vetrina refrigerata espositiva, 4 lati espositivi,	

ventilata, temp.+2°/+8°C, capacità illuminazione a led, dim.mm.650x650x1500h

lt.280,

€ 1.246,46 + IVA

€ 1.520,68 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

