



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg) 12

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ADDOLCITORE-DEPURATORE MANUALE da LT 16, con 11,2 LT di RESINA:

- Provvisto di **due rubinetti a sfera realizzati in ottone: uno per l'uscita e l'altro per l'ingresso dell'acqua;**
- **I rubinetti sono disponibili con diversi attacchi per l'allacciamento idrico: 3/8"G o 3/4"G;**
- Installazione agevole e veloce;
- Rigenerazione semplice e sicura;
- Non richiedono l'utilizzo della corrente;
- **Conformi al Reg. n.1935/2004/CE e al D.M. n. 174/2004;**
- Ideale per soddisfare le esigenze dei settori bar e ristorazione e per tutte le applicazioni d'utilizzo dell'acqua: macchine da caffè 2/3/4 gruppi, lavatazzine, lavastoviglie, fabbricatori di ghiaccio, forni a cottura a vapore ecc..

DATI TECNICI:

- Capacità bombola: 16 lt
- Contenuto Resina: 11,2 lt
- Sale/Rigenerazione: 2 kg
- Attacco idrico: 3/4" o 3/8"
- Pressione idrica: min 1 bar - max 8 bar
- Temperatura ambiente: min 4°C - max 35°C
- Temperatura dell'acqua: min 6°C - max 25°C
- Portata massima: 4 bar 1000 l/h
- Peso: 12 kg
- Altezza: 600 mm
- Larghezza: 255 mm
- Diametro: 190 mm

CARATTERISTICHE ACQUA D'ALIMENTO

- Acqua potabile

- temperatura min 6°C - max 25°C
- l'acqua limpida (SDI I)
- durezza massima 90°f

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TCF456-000400



Addolcitore manuale da lt 16, con 11,2 lt di resina, due rubinetti a sfera, attacco idrico 3/8" G, dimensioni Ø 190x255 mm, altezza 600 mm

€ 115,70 + IVA

€ 141,15 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF456-000410



Addolcitore manuale da lt 16, con 11,2 lt di resina, due rubinetti a sfera, attacco idrico 3/4" G, dimensioni Ø 190x255 mm, altezza 600 mm

€ 115,70 + IVA

€ 141,15 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA DUREZZA

	20	30	40	50	60	Capacità
°f	11	16	22	28	33	Ciclica
°d	200	300	400	500	600	m ³ .°f
ppm						
CaCO ₃						
LT 5	1050	700	525	420	350	21.0
LT 8	1680	1120	840	672	560	33.6
LT 12	2520	1680	1260	1008	840	50.4
LT 16	3360	2240	1680	1344	1120	67.2
LT 20	4200	2800	2100	1680	1400	84.0

DATI TECNICI

Modello	LT 5	LT 8	LT 12	LT 16	LT 20
Altezza tot. h	300	400	500	600	900
Altezza ingr. (A)	160	230	330	430	730
Altezza usc. (B)	115	115	115	115	115
Peso Kg	5	7,5	9,5	12	19
Capacità	5	8	12	16	20
Vol. resina	3,5	5,6	8,4	11,2	14
Sale salamoia	0.5 Kg	1.0 Kg	1.5 Kg	2.0 Kg	2.5 Kg

SCHEMA INSTALLAZIONE

- A- Tubo entrata dell'acqua
- B- Tubo di uscita dell'acqua
- C- Rubinetto di entrata
- D- Rubinetto di uscita
- E- Tubo di scarico
- F- Tubo di rigenerazione
- G- Manopola tappo
- H- Rubinetto della rete idrica
- I- Valvola di non ritorno

