



#### SCHEDA TECNICA

**Peso netto (Kg)** 19

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### **ADDOLCITORE-DEPURATORE MANUALE da LT 20, con 14 LT di RESINA:**

- Provvisto di **due rubinetti a sfera realizzati in ottone: uno per l'uscita e l'altro per l'ingresso dell'acqua;**
- **I rubinetti sono disponibili con diversi attacchi per l'allacciamento idrico: 3/8"G o 3/4"G;**
- Installazione agevole e veloce;
- Rigenerazione semplice e sicura;
- Non richiedono l'utilizzo della corrente;
- **Conformi al Reg. n.1935/2004/CE e al D.M. n. 174/2004;**
- Ideale per soddisfare le esigenze dei settori bar e ristorazione e per tutte le applicazioni d'utilizzo dell'acqua: macchine da caffè 2/3/4 gruppi, lavatazzine, lavastoviglie, fabbricatori di ghiaccio, forni a cottura a vapore ecc..

##### **DATI TECNICI:**

- Capacità bombola: 20 lt
- Contenuto Resina: 14 lt
- Sale/Rigenerazione: 2,5 kg
- Attacco idrico: 3/4" o 3/8"
- Pressione idrica: min 1 bar - max 8 bar
- Temperatura ambiente: min 4°C - max 35°C
- Temperatura dell'acqua: min 6°C - max 25°C
- Portata massima: 4 bar 1000 l/h
- Peso: 19 kg
- Altezza: 900 mm
- Larghezza: 255 mm
- Diametro: 190 mm

##### **CARATTERISTICHE ACQUA D'ALIMENTO**

- Acqua potabile

- temperatura min 6°C - max 25°C
- l'acqua limpida (SDI I)
- durezza massima 90°f

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

#### MODELLI DISPONIBILI

**TCF456-000500**



**Addolcitore manuale da lt 20, con 14 lt di resina, due rubinetti a sfera, attacco idrico 3/8" G, dimensioni Ø 190x255 mm, altezza 900 mm**

**€ 132,65 + IVA**

€ 161,83 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF456-000510**



**Addolcitore manuale da lt 20, con 14 lt di resina, due rubinetti a sfera, attacco idrico 3/4" G, dimensioni Ø 190x255 mm, altezza 900 mm**

**€ 132,65 + IVA**

€ 161,83 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna:** da 4 a 9 giorni





| LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE<br>ALLA DUREZZA |      |      |      |      |      |                    |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
| °f                                               | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | Capacità           |
| °d                                               | 11   | 16   | 22   | 28   | 33   | Ciclica            |
| ppm                                              | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | m <sup>3</sup> .°f |
| CaCO <sub>3</sub>                                |      |      |      |      |      |                    |
| <b>LT 5</b>                                      | 1050 | 700  | 525  | 420  | 350  | 21.0               |
| <b>LT 8</b>                                      | 1680 | 1120 | 840  | 672  | 560  | 33.6               |
| <b>LT 12</b>                                     | 2520 | 1680 | 1260 | 1008 | 840  | 50.4               |
| <b>LT 16</b>                                     | 3360 | 2240 | 1680 | 1344 | 1120 | 67.2               |
| <b>LT 20</b>                                     | 4200 | 2800 | 2100 | 1680 | 1400 | 84.0               |



| DATI TECNICI      |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modello           | LT 5   | LT 8   | LT 12  | LT 16  | LT 20  |
| Altezza tot. h    | 300    | 400    | 500    | 600    | 900    |
| Altezza ingr. (A) | 160    | 230    | 330    | 430    | 730    |
| Altezza usc. (B)  | 115    | 115    | 115    | 115    | 115    |
| Peso Kg           | 5      | 7,5    | 9,5    | 12     | 19     |
| Capacità          | 5      | 8      | 12     | 16     | 20     |
| Vol. resina       | 3.5    | 5,6    | 8,4    | 11,2   | 14     |
| Sale salamoia     | 0.5 Kg | 1.0 Kg | 1.5 Kg | 2.0 Kg | 2.5 Kg |

# SCHEMA INSTALLAZIONE

- A- Tubo entrata dell'acqua
- B- Tubo di uscita dell'acqua
- C- Rubinetto di entrata
- D- Rubinetto di uscita
- E- Tubo di scarico
- F- Tubo di rigenerazione
- G- Manopola tappo
- H- Rubinetto della rete idrica
- I- Valvola di non ritorno

