



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	1,7
Peso netto (Kg)	11,5
Peso lordo (Kg)	13,5
Larghezza (mm)	340
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	190

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PIASTRA-FryTop in VETROCERAMICA Singola, di tipo "Eurokera", con PIANO SUPERIORE AUTO-BILANCIATO LISCIO e PIANO INFERIORE LISCIO:

- Rivestimento esterno in **acciaio inox ad alta resistenza**;
- Piastra **superiore auto-bilanciata liscia** - piastra **inferiore liscia** con spessore di 5 mm;
- Isolamento termico in fibrocera;ica;
- Impianto elettrico in siliconvetro con termostato di sicurezza;
- **Temperatura regolabile da 50° a 300°C**;
- Dimensioni piano di cottura: mm.270x300;
- **modalità di cottura:** cottura a contatto e ad infrarossi;
- Offre alta resistenza agli shock termici, antiaderenza, non porosità e quindi impermeabilità ai sapori e agli odori;
- Ideale per **cuocere e riscaldare** carne, pesce, uova, verdura, formaggi, toast farciti, panini, ecc;
- **Pulizia semplice e rapida**, grazie alle caratteristiche di **antiaderenza** del vetroceramica, consentendo di **eliminare** il rischio di **cattivi odori** dovuti ai residui di cibi sui piani di cottura;
- **Spia accensione con illuminazione a LED**;
- Mantenimento della temperatura con **minimi consumi energetici**;
- Design compatto ed elegante;

Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-PV27LL23M	Piastra - FryTop Elettrico in Vetrocera ­ mica, Singola, Piastra sup. auto-bilanciata LISCIA - piastra inf. LISCIA, temperatura regolabile da 50° a 300°C, V.230/1, Kw 1,7, peso 13,5 Kg, dim.mm.340x450x190/600h	€ 575,64 + IVA € 702,28 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni