



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase/Trifase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	3,4
Peso netto (Kg)	23
Peso lordo (Kg)	32
Larghezza (mm)	630
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	190

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PIASTRA in VETROCERAMICA, DOPPIA, di tipo "Eurokera", con PIANO SUPERIORE AUTO-BILANCIATO LISCIO e PIANO INFERIORE LISCIO:

- Rivestimento esterno in acciaio inox ad alta resistenza;
- **Piastre superiori auto-bilanciate liscio;**
- **Piastra inferiore liscia** con spessore di 5mm;
- Isolamento termico in **fibrocaramica**;
- Impianto elettrico in silicovetro con termostato di sicurezza;
- **Temperatura regolabile da 50° a 300°C;**
- Dimensioni piano di cottura: mm.550x300;
- **Modalità di cottura:** cottura a contatto e ad infrarossi;
- Offre alta resistenza agli shock termici, antiaderenza, non porosità e quindi impermeabilità ai sapori e agli odori;
- Ideale per cuocere e riscaldare carne, pesce, uova, verdura, formaggi, toast farciti, panini, ecc;
- **Pulizia semplice e rapida**, grazie alle caratteristiche di **antiaderenza** del vetroceramica, consentendo di **eliminare** il rischio di **cattivi odori** dovuti ai residui di cibi sui piani di cottura;
- **Spia accensione con illuminazione a LED;**
- Mantenimento della temperatura con **minimi consumi energetici**;
- Design compatto ed elegante;

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-PV55LL2340MT	PIASTRA - FRY TOP ELETTRICO in Vetroceramica, DOPPIA, Piastra sup. auto-bilanciata LISCIA - piastra inf. LISCIA, temperatura regolabile da 50° a 300°C, V.230/1, Kw 3,4, peso 32 Kg, dim.mm.630x450x190/600h	€ 919,10 + IVA € 1.121,30 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni