



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	7,00
Peso netto (Kg)	11
Peso lordo (Kg)	13
Larghezza (mm)	340
Profondità (mm)	810
Altezza (mm)	115

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PIASTRA INDUZIONE Professionale con 2 ZONE INDIPENDENTI da 3,5 +3,5 Kw, Superficie induttiva mm Ø 120÷260 + Ø 120÷260:

- **struttura in acciaio inox;**
- **piano in vetroceramica;**
- **temperatura, timer e potenza regolabili individualmente;**
- sensore di presenza pentola;
- superficie induttiva diametro mm 120÷260 + mm 120÷260;
- **dimensioni piano cottura mm 300x300 + mm 300x300;**
- **10 livelli di potenza;**
- timer da 1 a 180 minuti;
- **selezione temperatura da 60 a 240 °C;**
- transistor IGBT Siemens di alta qualità;
- protezione termica da surriscaldamento;
- **quattro ventola di raffreddamento;**
- **display digitale e pannello comandi in vetro a sfioramento «Touch».**

I VANTAGGI DELL'INDUZIONE:

Tempi brevissimi di preriscaldamento e tempo di cottura più breve rispetto agli altri metodi; elevata precisione e prontezza di regolazione; il calore prodotto viene ceduto completamente all'alimento da cuocere senza alcun tipo di dispersione, Migliorando notevolmente la QUALITÀ

del LAVORO dell'Operatore.

RISPARMIO ENERGETICO

appena la padella viene sollevata dal piano, La Piastra si Spegne.

COTTURA:

a piastra a induzione funziona creando un campo elettromagnetico indotto nel recipiente a contatto (che,deve essere di Tipo METALLICO - MAGNETICO - si deve cioè attaccare la calamità) che scaldandosi, cuoce gli alimenti al suo interno.

PULIZIA:

IL Tipo di Piastra (Vetroceramica) e la minore temperatura del piano di cottura rende più facile la pulizia, in quanto i residui di cibo non bruciano e quindi non si incrostano.

Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AK-DT700	PIASTRA INDUZIONE Professionale con 2 Zone indipendenti, SUPERFICIE INDUTTIVA diametro mm 120÷260 + mm 120÷260, 10 livelli di potenza, display digitale e comandi a sfioramento Touch, V.400/3, Kw.3,5+3,5, dim.mm.340x810x115h	€ 575,68 + IVA € 702,33 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni