


SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 2 |
| Larghezza (mm) | 830 |
| Profondità (mm) | 770 |
| Altezza (mm) | 1900 |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CARRELLO PORTAPIATTI CALDO, versione con GRIGLIE PORTAPIATTI con portata variabile 88 PIATTI con DIAMETRO da 180 a 240 mm. Adatto per il MANTENIMENTO di PIATTI PRONTI CALDI,

- **struttura esterna ed interna** interamente in **lamiera di acciaio inox**;
- **isolamento** con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità;
- **porte in vetro temperato apribili a 180°**, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una più facile pulizia;
- cerniere con chiusura a scatto;
- **maniglie laterali di spinta** in tubo di acciaio inox con supporti in PVC;
- interno attrezzato con **griglie portapiatti** plastificate con **portata variabile 88 piatti**, adatte ad ospitare **piatti con diametro da 180 a 240 mm**;
- **pannello comandi** con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione;
- **riscaldamento ventilato** con **temperatura d'esercizio compresa fra + 30°\+60°C**;
- **paracolpi nei 4 angoli** posizionati nella parte bassa;
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri;
- ruote piroettanti con diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

Marchio CE
Made in Italy

MC-3360PS-88

CARRELLO PORTAPIATTI CALDO in versione con GRIGLIA PORTAPIATTI PASSO 60 MM. per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 180 a 240 mm., riscaldamento ventilato con temperatura compresa fra +30/+60 °C, V.230/1, Kw. 2,0, dim.mm. 830x770x1900h

€ 1.865,39 + IVA

€ 2.275,78 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 10 a 18 giorni