



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,46
Larghezza (mm)	750
Profondità (mm)	780
Altezza (mm)	2030

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CARRELLO PORTAPIATTI REFRIGERATO, con 10 PIANI GRIGLIATI VERNICIATI Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530):

- **struttura portante in acciaio plastificato;**
- **telaio in alluminio anodizzato;**
- pannellatura in isomac sp.25 mm;
- **n.4 sportelli apribili in plexiglass;**
- **10 piani grigliati verniciati Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530), regolabili in altezza con un passo di 60 mm**
- **temperatura: +8°/+12°C;**
- **refrigerazione ventilata;**
- Gas refrigerante ecologico R134a;
- potenza frigorifera 510 W;
- **maniglie laterali** per conduzione carrello;
- ruote diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C
- Umidità Relativa 60 %

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-CG1439R	CARRELLO PORTAPIATTI REFRIGERATO con 10 PIANI GRIGLIATI VERNICIATI Gastro-Norm 2/1 (mm.650x530), REGOLABILI in ALTEZZA con un PASSO di 60 mm, refrigerazione ventilata, temperatura +8°/+12°C, V.230/1, Kw 0,46, dim.mm.750x780x2030h	€ 1.596,35 + IVA € 1.947,55 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni