



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-TRAY600	Termosigillatrice sottovuoto/gas, per VASCHETTE PREFORMATE, AUTOMATICA da BANCO con COMANDI DIGITALI, per CONTENITORI MISURE MAX di mm 265x325, V 230/1, Kw 1,8, Peso 120 Kg, dimensioni esterne mm 610x600x560h	€ 4.847,31 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

Termosigillatrice automatica sottovuoto per vaschette performate da banco:

- **realizzata in acciaio inox;**
- **possibilità di variare temperatura e tempo di saldatura;**
- **sigilla vaschette con misura massima gastro-norm 1/2 (mm 325x260);**
- **disponibilità di stampi (non inclusi) ad 1 impronta** per vaschette gastro-norm 1/2, **a 2 impronte** per vaschette gastro-norm 1/4 e **a 4 impronte** per vaschette gastro-norm 1/8;
- ciclo di lavoro automatico;
- **coperchio vasca ad apertura automatica;**
- **comandi digit LCD+sensor-VAC;**
- **sensore in camera** per la **rilevazione della percentuale di vuoto e di gas;**
- predisposizione **ingresso gas inerte;**
- **pompa vuoto da 20 metri/cubi/ora;**
- press. max: ± 3 BAR;
- supporto laterale per **bobina film trasparente;**
- trascinamento pellicola **manuale;**
- ideali per il punto vendita e per il laboratorio.
- **IMPORTANTE: - la macchina** per funzionare **ha necessità di un compressore d'aria** con serbatoio minimo di litri 16/18 con una pressione di esercizio di 1,5 atmosfere;- Qualora, nella lavorazione **di prodotti tipo la CARNE... richiedesse** per la confezione **l'uso di miscele gassose ricche di ossigeno** (percentuale **superiore al 20%**) è **FORTEMENTE RACCOMANDATO** l'uso di una **pompa del vuoto ANTIDEFAGRANTE** per ragioni di sicurezza, - disponibile come optional su richiesta.

OPTIONAL - ACCESSORI:

- **Stampo** in alluminio ad **1 impronta;**
- **Stampo** in alluminio ad **2 impronte;**
- **Stampo** in alluminio ad **4 impronte;**
- **Manometro regolazione** ingresso aria/gas;

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	1,8
Peso netto (Kg)	120
Larghezza (mm)	610
Profondità (mm)	600
Altezza (mm)	560

ACCESSORI/OPTIONAL


CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-TRAYGN1/2 	TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/2 Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, ad 1 impronta per vaschette Gastro-norm 1/2, mm 265x320	€ 288,20 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
EM-TRAYGN1/4 	TECHNOCHEF - Stampo in alluminio anticoradale, Mod.GN1/4 Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, a 2 impronte per vaschette Gastro-norm 1/4, mm 265x160	€ 312,22 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130

Stampo in alluminio anticoradale per Mod. TRAY600 e TRAY800, a 4 impronte per vaschette Gastro-norm 1/8, mm 160x130

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130