



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-M-GN2100BT-FC	Tavolo Congelante Freezer 2 Porte, con Monoblocco, Sistema plug-in, capacità lt.282, temp. -18°/-22°C, ventilato, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Peso 96 Kg, dim.mm.1360x700x850h	€ 915,09 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

TAVOLO CONGELANTE - FREEZER 2 PORTE, con MONOBLOCCO, SISTEMA PLUG-IN, capacità 282 litri, temperatura -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe E:

- struttura in acciaio inox AISI 201;
- refrigerazione ventilata;
- vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1 (mm 530x325);
- la linea M si caratterizza con: unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata;
- monoblocco in materiale plastico ad alto isolamento termico e completamente riciclabile;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- facile intercambiabilità porte con cassettiere da due e tre cassetti;
- cassettiere facilmente estraibili con guide telescopiche in acciaio inox;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza;
- possibilità di appoggiare al muro;
- gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R290;
- spessore isolamento 60 mm;
- max temperatura/umidità ambiente: +35 °C/ 55%HR;
- dimensioni interne (mm): 900 x 530 x 560;
- dimensioni esterne (mm): 1360 x 700 x 850.

In Dotazione:

- n.2 griglie GN 1/1 (mm 325x530)
- n.4 guide.

Optional/Accessori:

- coppia guide per griglia GN 1/1
- griglia plastificata GN 1/1
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,675	
Peso netto (Kg)	96	
Peso lordo (Kg)	114	
Larghezza (mm)	1360	
Profondità (mm)	700	
Altezza (mm)	950	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FOGRP11		
	Griglia plastificata GN 1/1 Griglia plastificata Gastronorm 1/1	€ 8,03 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

FOCG11



Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

€ 10,71 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

€ 72,80 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

