



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-AF14MIDMTN	ARMADIO FRIGORIFERO 2 porte, capacità lt.1400, Gastro-Norm 2/1, temperatura d'esercizio -2°/+10°C, refrigerazione ventilata, V.230/1, Kw.0,57, Peso 150 Kg, dim.mm.1420x800x2030h	<b>€ 1.433,79 + IVA</b> Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 25 a 35 giorni

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

- ARMADIO FRIGORIFERO 2 PORTE, capacità lt.1400, temperatura d'esercizio -2°/+10°C, Marca TECNODOM:**
- struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in Acciaio Galvanizzato;
  - angoli interni arrotondati;
  - vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 2/1 (mm 650x530);
  - capacità 1400 lt;
  - temperatura d'esercizio -2°/+10°C;
  - isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
  - spessore dell'isolamento: 60 mm;
  - porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
  - dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta;
  - pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC;
  - resistenza all'evaporatore;
  - refrigerazione ventilata;
  - unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%);
  - funzionante con gas R404A/ R507;
  - sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici;
  - piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm);
  - dim.mm.1420x800x2030/2100h.

#### In Dotazione:

- 6 griglie plastificate Rilsan GN 2/1
- 12 guide in acciaio inox
- fermo ventola

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,57
<b>Peso netto (Kg)</b>	150
<b>Larghezza (mm)</b>	1420
<b>Profondità (mm)</b>	800
<b>Altezza (mm)</b>	2030