



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-9GL18+18MI-BF	FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, BERTO'S, Linea MAXIMA 900, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 VASCHE INDIPENDENTI da 18+18, Comandi Elettronici Bflex, Riscaldamento Indiretto, potenza termica Kw.28,00, Peso 95 Kg, dim.mm.800x900x900h	€ 4.273,50 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGGITRICE a GAS su MOBILE, Linea MAXIMA 900, Serie INDIRECT GAS FRY, 2 VASCHE da 18+18 lt , RISCALDAMENTO INDIRETTO, COMANDI ELETTRONICI BFLEX:

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **vasca stampata con profilo ad ampia zona fredda** per raccolta residui cibo e grande facilità di pulizia grazie all'assenza di tubi ed alla grande sezione dello scarico da 1";
- il piano, dai bordi arrotondati, incorpora una superficie per l'appoggio dei cesti leggermente inclinata, favorendo lo scarico dell'olio,
- **due bruciatori in acciaio inox**, posti esternamente alla vasca, comandati da elettrovalvola con **controllo della temperatura tramite centralina elettronica** con le seguenti funzioni:
 - **controllo della temperatura da 100 a 190 °C,**
 - **visualizzazione della temperatura impostata e di quella di lavoro,**
 - **programma di "melting"** e di **mantenimento a 100 °C** per l'utilizzo di grassi solidi di frittura,
 - **autodiagnostica per eventuali anomalie;**
- **termostato di sicurezza** a riarmo manuale, fiamma pilota e sistema di sicurezza con termocoppia;
- rubinetto di scarico a sfera, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica, con bacinella di raccolta in acciaio.;
- **accensione elettrica;**
- piedini regolabili;
- **garanzia 24 mesi.**

In Dotazione:

- 2 cesti unici

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,01
Potenza termica (Kw)	28,00
Peso netto (Kg)	95
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	900



	L	18 + 18
	mm	307 x 342 x 335 h
	mm	275 x 285 x 135 h (x2)
	kW	28
	kcal/h	24.080
	Btu/h	95.536
	G30/G31	kg/h 2,21
	G20	m³/h 2,96
	G25	m³/h 3,45
	Kg	95

