



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>BS-E9F22-4M</b>	FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, BERTO'S, Linea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 VASCA da lt.22, Comandi Analogici, V.400/3+N, Kw.18,00, Peso 55 Kg, dim.mm.400x900x900h	<b>€ 1.943,39 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 15 a 25 giorni</b>

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, Linea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 VASCA da 22 lt, COMANDI ANALOGICI:

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **resistenze in acciaio inox** incoloy posizionate direttamente all'interno della vasca, ribaltabili in posizione verticale per facilitare le operazioni di pulizia;
- **dispositivo di sicurezza** per il disinserimento dell'alimentazione elettrica con resistenze in posizione verticale;
- **controllo della temperatura tramite termostato da 80 a 190 °C** con rilevazione più accurata grazie ai sensori posti all'interno della vasca;
- **spia di linea e spia di raggiungimento temperatura;**
- **vasca in acciaio inox AISI 304** con ampi bordi arrotondati e ampia zona fredda, sottostante le resistenze, per la decantazione dei residui;
- il piano, dai bordi arrotondati, incorpora una superficie per l'appoggio dei cesti leggermente inclinata che favorisce lo scarico dell'olio;
- **rubinetto di scarico a sfera**, situato all'interno del vano, comandato da maniglia con impugnatura atermica, con bacinella di raccolta in acciaio;
- **garanzia 24 mesi.**

#### In Dotazione:

- cesto unico

#### Marchio CE

Made in ITALY

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	18,00
<b>Peso netto (Kg)</b>	55
<b>Larghezza (mm)</b>	400

<b>Profondità (mm)</b>	900
<b>Altezza (mm)</b>	900



	L	22	
	mm	306 x 460 x 295 h	
	mm	260 x 400 x 150 h	
	TOT kW	18	(E9F22-4M)
	kW	22	(E9F22-4MS)
	VOLT	380-415 V3N -- 50/60 Hz	
	kg	55	

