



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | PREZZO/CONSEGNA |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BS-E7F10-4M | FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie TURBO, 1 VASCA da lt.10, V.400/3+N, Kw.6,00, Peso 39 Kg, dim.mm.400x700x900h |                 |

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**FRIGGITRICE ELETTRICA su MOBILE, Linea MACROS 700, Serie TURBO, 1 vasca da lt.10:**

- **piano vasca e pannelli frontali in inox AISI 304;**
- **vasca stampata e arrotondata** dotata di speciali resistenze rotanti in acciaio inox incoloy ad elevata durata, possono raggiungere in brevissimo tempo la temperatura di lavoro, consentendo un risparmio d'olio del 60%;
- **Il sistema di frittura, conservando inalterate le caratteristiche organolettiche dell'olio, permette di cucinare in maniera sana** limitando il numero dei cambi di olio, con un notevole risparmio finale;
- la rotazione della resistenza facilita le operazioni di pulizia;
- controllo della temperatura impostata mediante **termostato regolabile fino a 190 °C** e termostato di sicurezza a riarmo manuale;
- **tempo medio di frittura 4 minuti;**
- preriscaldamento 4-5 minuti (da 20 a 190 °C);
- **produzione massima 25 kg/h;**
- piedini regolabili;
- **garanzia 24 mesi.**

#### In Dotazione:

- n.1 cesto intero

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Alimentazione elettrica | Trifase    |
| Volts                   | V 400/3 +N |
| Frequenza (Hz)          | 50         |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Peso netto (Kg)</b> | 39  |
| <b>Larghezza (mm)</b>  | 400 |
| <b>Profondità (mm)</b> | 700 |
| <b>Altezza (mm)</b>    | 900 |



|                                                                                   |        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|  | L      | 10                       |
|  | mm     | 340 x 225 x 200 h        |
|  | mm     | 275 x 200 x 110 h        |
|  | TOT kW | 6 (E7F10-4B, E7F10-4M)   |
|                                                                                   | kW     | 9 (E7F10-4BS, E7F10-4MS) |
|  | VOLT   | 380 - 415 V3N~           |

