



| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | PREZZO/CONSEGNA |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BS-G9P15I</b> | PENTOLA CILINDRICA a GAS da lt.150, BERTOS, Linea MAXIMA 900, Serie HIGH-TECH, con riscaldamento indiretto, potenza termica Kw.20,9, Peso 149 Kg, dim.mm.800x900x900h |                 |

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**PENTOLA CILINDRICA a GAS da lt.150, Linea MAXIMA 900, Serie HIGH-TECH, con riscaldamento indiretto:**

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **interno in acciaio inox;**
- **recipiente di cottura in acciaio inox AISI 304** con spessore 15/10, fondo in acciaio inox AISI 316 con spessore 20/10;
- **intercapedine con fondo e pareti in acciaio inox AISI 304**, fondo spessore 20/10, pareti spessore 15/10;
- **riscaldamento di tipo indiretto** con vapore a bassa pressione (0,5 bar), generato da bruciatori tubolari in acciaio inox a combustione ottimizzata, con valvola di sicurezza a termocoppia e fiamma pilota protetta;
- **pressione dell'intercapedine regolata da un pressostato** che riduce il consumo dell'acqua;
- sfiato sovrappressione dell'intercapedine attraverso una valvola interna;
- spie di monitoraggio costante del livello dell'acqua nell'intercapedine;
- **rubinetti di rabbocco acqua calda e fredda** posti sul piano di lavoro con becco erogatore snodabile per il riempimento e il lavaggio del recipiente e dell'intercapedine;
- rubinetto di scarico da 2 pollici in ottone cromato con maniglia atermica;
- **regolazione della temperatura tramite rubinetto** con minimo e massimo.

**In Dotazione:**

- Accensione elettrica

**Marchio CE**
**Made in ITALY**
**SCHEDA TECNICA**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza termica (Kw)</b>    | 20,9     |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Peso netto (Kg)</b> | 149 |
| <b>Larghezza (mm)</b>  | 800 |
| <b>Profondità (mm)</b> | 900 |
| <b>Altezza (mm)</b>    | 900 |



**MAXIMA 900**

boiling pans

|             |         |             |
|-------------|---------|-------------|
|             | Lt      | mod. G9P15l |
|             | Lt      | 150         |
|             | Ø mm    | 600         |
|             | mm      | 540         |
|             | kW      | 20,9        |
|             | kcal/h  | 17.974      |
| <b>TOT.</b> | Btu/h   | 71.311      |
|             | G30/G31 | kg/h 1,64   |
|             | G20     | m3/h 2,22   |
|             | G25     | m3/h 2,58   |
|             | Kg      | 149         |



**MAXIMA 900**

boiling pans

