



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF454-BSV33	Confezionatrice sottovuoto professionale ad aspirazione esterna, barra saldante da 340 mm con saldatura larga 5 mm, indicatore del vuoto, filtro impurità aspirazione esterno, V.230/1, Kw.0,34, Peso 7,5 Kg, dim.mm.377x265x160h	€ 270,42 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA per il VUOTO PROFESSIONALE ad ASPIRAZIONE ESTERNA con BARRA SALDANTE da 340 mm:

- **carrozzeria in acciaio INOX satinato;**
- sollevamento automatico coperchio;
- **indicatore di vuoto:** vuotometro analogico ad ago antivibrante 0 / -1 bar;
- **elettrovalvola svuotamento camera decompressione;**
- guarnizione di tenuta decompressione doppia: sopra - sotto;
- **filtro impurità aspirazione esterno;**
- **scheda elettronica di controllo a microprocessore**, intercambiabile con connettore disinseribile a pressione manuale;
- funzione standby dopo 300 secondi;
- **presa aria per sottovuoto nei contenitori;**
- **fermo guida per posizionamento busta.**

POMPA PER VUOTO:

- **autolubrificante a secco con protezione termostatica;**
- **silenziatore rumorosità;**
- depressione massima: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10%;
- potenza motore: 85 W .

BARRA SALDANTE:

- **saldatura: mm 5 x mm 340 ad impronta tela;**
- ciclo raffreddamento post-saldatura;
- **compensazione automatica della temperatura;**
- struttura interamente in bachelite;
- potenza: 340/405 W.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,34
Peso netto (Kg)	7,5
Larghezza (mm)	377
Profondità (mm)	265
Altezza (mm)	160