



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ADDOLCITORE D'ACQUA AUTOMATICO con Bombola lt.12 per 9 lt di RESINE, Serie AL, con VALVOLA ALIA CRONOMETRICA:

DATI TECNICI

- Capacità bombola 12 lt
- Volume resina 9 lt
- Quantità di sale per ogni rigenerazione 1.5 Kg
- Massima quantità di sale in salamoia 25 kg
- Portata massima 1400 l/h
- Temperatura ambiente Min 4°C Max 35°C
- Temperatura acqua in Ingresso Min 6°C Max 25°C
- Pressione idrica 0.2 Mpa Min 2 bar - 0.8 Mpa Max 8 bar
- Attacco idrico 3/4"G (Mod. ABL07)
- Attacco idrico 3/8"G (Mod. ABL08)
- Alimentazione elettrica standard 230V 50/60 Hz
- Potenza assorbita 4 W
- Peso 15 Kg

CARATTERISTICHE ACQUA in INGRESSO

- acqua potabile e limpida (sdi 1)
- temperatura compresa tra min 6 °C e max 25 °C
- ph compreso da 3 a 11
- pressione 2 bar - 8 bar
- durezza inferiore a 900 ppm (90° francesi)

IN DOTAZIONE

- 1 Valvola Alia
- 1 Serbatoio per il sale
- **1 Bombola da 12 litri con 9 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento**
- 1 Libretto d'istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 m Tubo troppo pieno

PRESTAZIONI e FUNZIONALITA'

- **Ideali per soddisfare le esigenze dei settori bar e ristorazione e per tutte le applicazioni d'utilizzo dell'acqua:** macchine da caffè 2/3/4 gruppi, lavatazzine, lavastoviglie, fabbricatori di ghiaccio, forni a cottura a vapore, ecc. **Grazie alla disinfezione delle resine, sono idonei anche per uso domestico.**
- **Grazie a software dedicati, gli addolcitori AL si installano praticamente da soli,** premendo un pulsante si attivano in tempi brevi e autonomamente. L'installatore troverà facilmente tutte le indicazioni sul display LCD. Il **display LCD retroilluminato**, mostrerà infatti tutte le informazioni necessarie relative alla frequenza delle rigenerazioni, il modello di addolcitore, ecc.
- Con la semplice lettura del display, si potrà subito capire la modalità di programmazione e di tutte le impostazioni.
- L'**addolcitore AL** dà la **possibilità di scegliere cinque lingue** con cui comunicare: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.
- Permette una **riduzione dei tempi di rigenerazione fino al 50%** rispetto ai modelli precedenti, grazie all'ottimizzazione delle fasi della rigenerazione. **Durante la rigenerazione, oltre alla ricarica delle resine, vengono effettuate una disinfezione delle resine ed il monitoraggio del sale.**
- Nel caso **venga a mancare il sale nella salamoia, ALIA avviserà l'utente con tre segnalazioni:** un led rosso intermittente, una **scritta sul display "Aggiungere Sale"** e un **avviso acustico tramite un cicalino**. L'ora e il giorno dell'avvenuto allarme saranno contemporaneamente registrati con la sigla "AS" nella funzione "Storico Allarmi". In questo modo sarà sempre garantito il buon funzionamento dell'addolcitore.
- **Gli allarmi della mancanza del sale,** come tutti gli avvisi comunicati dall'addolcitore AL, **verranno registrati nella funzione "Storico Allarmi"** che sarà consultabile in ogni momento lo si desidera;
- Al termine dell'installazione, premendo i tasti "OK" e "-", **l'addolcitore AL svolgerà il programma di autoinstallazione;** al termine del quale sarà pronto per funzionare correttamente ed erogare acqua addolcita. **Il programma di auto-installazione, in pochi minuti e in completa autonomia,** risciacquerà le resine e riempirà con la giusta dose di acqua la salamoia.
- **La programmazione è semplice e intuitiva,** avviene tramite i quattro tasti disposti attorno al display.
- Una volta programmati, sul display verranno visualizzati tutti i dati impostati, in particolare:
-La data e ora corrente. -L'attivazione del monitoraggio del sale.-Il modello dell'addolcitore. -Eventuali variazioni dei tempi di durata della rigenerazione. -In quale giorno eseguirà la successiva rigenerazione
- **Vi sono due modi per programmare le sequenze di rigenerazione in modalità Cronometrica:** impostando uno o più giorni prestabiliti della settimana, oppure **l'intervallo di giorni che decorrono tra una rigenerazione e la successiva.**
- Al termine della programmazione, l'addolcitore AL, **eseguirà automaticamente le rigenerazioni e terrà monitorata la presenza del sale in salamoia,** avvisando dell'eventuale mancanza.
- Durante la rigenerazione, sul display, sarà indicata la fase in corso.
- **Esegue la terza rigenerazione in automatico,** registrandone la data che verrà considerata come inizio di funzionamento. L'avvio della garanzia farà riferimento a questa data. Non sarà possibile cancellare la data memorizzata.
- Tutte le funzioni immesse nella programmazione, saranno leggibili tramite il display premendo un tasto. In particolare potremo vedere quante volte l'addolcitore ha avvisato della mancanza del sale.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,004
Peso netto (Kg)	15
Larghezza (mm)	285
Profondità (mm)	405
Altezza (mm)	595

MODELLI DISPONIBILI

DVC-ABL07



Technochef - ADDOLCITORE AUTOMATICO da lt 12 - CRONOMETRICO, attacchi 3/4" G, Mod.ABL07
Addolcitore-depuratore d'acqua automatico cabinato da lt.12, con 9 lt di RESINE, Serie AL, valvola ALIA cronometrica, portata max 1400 lt/h, attacco idrico 3/4" G, display LCD e avviso mancanza sale, V.230/1, Watt 4, Peso 15 Kg, dim.mm.285x405x595h

€ 367,14 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni

DVC-ABL08



Technochef - ADDOLCITORE AUTOMATICO da lt 12 - CRONOMETRICO, attacchi 3/8" G, Mod. ABL08
Addolcitore-depuratore d'acqua automatico cabinato da lt.12, con 9 lt di RESINE, Serie AL, valvola ALIA cronometrica, portata max 1400 lt/h, attacco idrico 3/8" G, display LCD e avviso mancanza sale, V.230/1, Watt 4, Peso 15 Kg, dim.mm.285x405x595h

€ 367,14 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

DVC-FL004



**Technochef - CARTUCCIA in FILO AVVOLTO 5",
per FILTRO AD ACQUA, Mod.FL004**
Cartuccia in filo avvolto 5".

€ 5,87 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-FL007



**Technochef - CARTUCCIA in FILO AVVOLTO 9",
per FILTRO AD ACQUA, Mod.FL007**
Cartuccia in filo avvolto 9".

€ 8,40 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-FL006



**Technochef - CARTUCCIA in CARBONE ATTIVO 5",
per FILTRO AD ACQUA, Mod.FL006**
Cartuccia in carbone attivo 5".

€ 12,93 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-PF02



**Technochef - CARTUCCIA in CARBONE ATTIVO 9",
per FILTRO AD ACQUA, Mod.PF02**
Cartuccia in carbone attivo 9".

€ 16,65 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK124



**Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA
in FILO AVVOLTO, attacchi da 3/4", Mod.NK124**
Filtro ad acqua con cartuccia in filo avvolto 50 micron,
Serie NK, bicchiere da 5", attacchi da 3/4", per addolcitori
automatici.

€ 44,39 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK123



**Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA
in FILO AVVOLTO, attacchi da 1/2", Mod.NK123**
Filtro ad acqua con cartuccia in filo avvolto 50 micron,
Serie NK, bicchiere da 5", attacchi da 1/2", per addolcitori
automatici.

€ 44,39 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK124C



**Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA
in CARBONE ATTIVO, attacchi da 3/4",
Mod.NK124C**

Filtro ad acqua con cartuccia in carbone attivo 5 micron,
Serie NK, bicchiera da 5", attacchi da 3/4", per addolcitori
automatici.

€ 46,93 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK123C



**Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA
in CARBONE ATTIVO, attacchi da 1/2",
Mod.NK123C**

Filtro ad acqua con cartuccia in carbone attivo 5 micron,
Serie NK, bicchiere da 5", attacchi da 1/2", per addolcitori
automatici.

€ 46,93 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK224



Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA in FILO AVVOLTO, attacchi da 3/4", Mod.NK224
Filtro ad acqua con cartuccia in filo avvolto 50 micron, Serie NK, bicchiera da 9", attacchi da 3/4", per addolcitori automatici.

€ 50,73 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK223



Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA in FILO AVVOLTO, attacchi da 1/2", Mod.NK223
Filtro ad acqua con cartuccia in filo avvolto 50 micron, Serie NK, bicchiere da 9", attacchi da 1/2", per addolcitori automatici.

€ 50,73 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK224C



Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA in CARBONE ATTIVO, attacchi da 3/4", Mod.NK224CC

Filtro ad acqua con cartuccia in carbone attivo 5 micron, Serie NK, bicchiere da 9", attacchi da 3/4", per addolcitori automatici.

€ 53,27 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DVC-NK223C



Technochef - FILTRO ad ACQUA con CARTUCCIA in CARBONE ATTIVO, attacchi da 1/2", Mod.NK223C

Filtro ad acqua con cartuccia in carbone attivo 5 micron, Serie NK, bicchiere da 9", attacchi da 1/2", per addolcitori automatici.

€ 53,27 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Addolcitore d'acqua automatico AL12



Mod. ABL08 3/8"G 3/8"G
Mod. ABL07 3/4"G 3/4"G



AL12

Peso	15 kg
Sale per rigenerazione	1,5 kg
Sale in Salamoia	25 kg
Capacità Ciclica	50,5 m ³ °f



LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA

Durezza dell'acqua	20 °f 11 °d	30 °f 16 °d	40 °f 22 °d	50 °f 28 °d	60 °f 33 °d
Litri Acqua addolcita	2520	1680	1260	1008	840



