



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|----------------------------------|---|---|
| TCF322-001400 | LAVASTOVIGLIE INOX cesto QUADRO mm.500x500, carica frontale, comandi DIGITALI, 4 cicli da 90/120/150/180 sec, altezza max bicchieri 32 cm-piatti 35 cm, con dosatore brillantante e detergente vasca, V. 230/1,Kw 3,12,Peso 69 Kg,dim.mm.585x610x815h | € 1.274,43 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni |
| DESCRIZIONE PROFESSIONALE | | |

LAVASTOVIGLIE-LAVABICCHIERI con CESTO QUADRO da mm. 500x500, resa max n°40 cesti/ora, COMANDI DIGITALI:

- **Carrozzeria realizzata integralmente in acciaio AISI 304;**
- Comandi **elettronici digitali** con display,
- **4 cicli di lavaggio da 90/120/150/180 secondi,**
- **Altezza utile max: piatti 350 mm,**
- **Passaggio utile per bicchieri alti max 320 mm,**
- **Girante lavaggio INFERIORE e SUPERIORE inox** diametro 18 mm. con getti elicoidali stampati,
- **Giranti risciacquo INFERIORE e SUPERIORE inox con velocità di rotazione regolabile,**
- **Dosatore Detergente** Lavaggio **elettrico** programmabile da display,
- **Dosatore brillantante elettrico** programmabile da display,
- Iniettore detergente lavaggio inox saldato sulla vasca,
- Gruppo filtrante in vasca per aspirazione e scarico,
- **Predisposizione elettrica per pompa di scarico,**
- **Sistema di controllo tramite scheda elettronica con Dip-Switch** semplice ed **estremamente efficiente,**
- **Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo,**
- **Funzione Termostop** regolabile che garantisce risultati migliori,
- **Display con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato,**
- **Pulsante Start intelligente,**
- **Sistema di Autodiagnosi,**
- Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un grande livello di personalizzazione in base alle vostre esigenze mentre l'autodiagnosi consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune semplici operazioni da eseguire per risolvere la situazione,
- **Avviso di Manutenzione Programmata,**
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico,
- **1 Ciclo di scarico automatico** (con pompa di scarico installata),
- Tempo di scarico e di risciacquo regolabili,
- Lettura della temperatura tramite precise sonde NTC,
- **Giranti di lavaggio e risciacquo in acciaio inox,**
- **Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie,**
- **Capacità vasca lt.24,**
- Resistenza vasca Kw.2,6,
- Capacità boiler lt.7,3,
- Resistenza boiler Kw.2,5,
- Pompa lavaggio da Kw 0,52 (0,7 Hp),
- Durezza acqua consigliata 7÷10 °f,
- Consumo acqua per ciclo a 2 bar: 2,0 lt.

In Dotazione:

- 1 cesto per bicchieri dim.mm.500x500x100h.
- 1 cesto 18 piatti dim.mm.500x500x100.
- 2 contenitori portaposate.

Accessori/Optional:

- **17516** - Pompa di pressione installata 0,5 Hp
- **21116** - Pompa di scarico installata da 32W.
- **23138** - Kit pompa di pressione da 0,5 Hp.
- **22440** - Pompa di scarico da 32W.
- **18698** - Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm.
- **19584** - Supporto base a giorno per lavastoviglie su piedini regolabili , dim. mm. 580x565x450h + Piedini H120-190 mm
- **23140** - Porta battente per supporto base lavastoviglie Mod.SPI40
- **V230-3** - Optional 230V/3+T

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 3,12 |
| Peso lordo (Kg) | 69 |

Larghezza (mm) 585

Profondità (mm) 610

Altezza (mm) 815

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|--|--|
| TCF322-002605  | TECHNOCHEF - Kit 4 Piedini regolabili inox Kit 4 Piedini regolabili inox 50-70 mm | € 31,27 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| TCF322-002604  | TECHNOCHEF - Kit pompa di scarico 32W Kit pompa di scarico da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale, installazione post vendita | € 126,15 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| TCF322-002602  | TECHNOCHEF - Pompa di scarico installata 32W Pompa di scarico installata da 32 W per lavabicchieri e lavastoviglie sottotavolo a carica frontale | € 146,75 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| TCF322-002606  | TECHNOCHEF - Porta battente per supporto base lavastoviglie Porta battente per supporto base lavastoviglie | € 146,75 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| TCF322-002603  | TECHNOCHEF - Kit pompa di pressione 0,5 Hp Kit pompa aumento pressione risciacquo da 0,5 Hp, installazione post-vendita, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina | € 166,82 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| TCF322-002601  | TECHNOCHEF - Pompa di pressione installata 0,5 HP Pompa aumento pressione risciacquo installata da 0,5 Hp, adatta per lavabicchieri, lavastoviglie sottotavolo e capottina | € 188,45 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| TCF322-002614  | TECHNOCHEF - Supporto base aperto con guide portacestelli Supporto base aperto con guide portacestelli per Lavastoviglie sottotavolo, dim.mm.583x524x566h | € 185,87 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| TCF322-002607  | TECHNOCHEF - Supporto base per lavastoviglie Supporto base a giorno per lavastoviglie, dim.mm.580x565x450h + Piedini H120-190 mm. | € 244,05 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |

