TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-B500-95	Sfogliatrice Professionale per Pasticceria da Banco con NASTRI-TAPPETI da mm 950x500 dotati SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Rulli di LAMINAZIONE da mm. 500 con Apertura da: 0 a 35 mm, Peso Kg 126, kw 0,75, dim. aperta mm. 2320x880x650h	**€ 3.431,91** *+ IVA* **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA con NASTRI-TAPPETI da mm 950x500 con Sottopiano per racolta FARINA e Raccogli sfoglia, Apertura rulli da 0 a 35 mm, TAVOLI Ripieghevoli Verso l'Alto Lunghi 950 mm;

.

- Disegnata e progettata per garantire un **uso estremamente facile e funzionale**, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- **Struttura affidabile,solida ed efficiente,** risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- **Progettata per spazi estremamente ridotti**;
- Possibilità di lavorare **qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi;**
- **Regolazione micrometrica** della discesa cilindri con maniglia in alluminio;
-
- **Cilindri di laminazione cromati** al cromo duro, rettifi cati e lucidati;
- **diametro cilindri: Ø6cm;**
  apertura cilindri: da 0 cm a 3,5 cm;
  larghezza cilindri: 50cm;
-
- **Movimento dei NASTRI-TAPPETI tramite joystick**;
-
- Sistema **tavoli non smontabili**;
- Tavoli dotati di **sottopiani raccoglitori di farina e di raccogli sfoglia** in fondo ai tappeti;
- **1 velocità dei NASTRI:**(con velocità differenziata tra il Nastro di entrata e il Nastro di uscita);
- **Velocità Nastro in entrata: 16,50 mt/minuto; Velocità Nastro in uscita: 28,50 mt/minuto;**
-
- **Griglie di protezione in acciaio inox** con microswitc di sicurezza;
- **Tavoli ripiegabili verso l'alto**, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- **Dimensioni in lavoro**: 2320 x 880 x 650h mm;
- **Dimensioni a riposo**: 690 x 880 x 1100h mm;
-
- **Impianto elettrico a bassa tensione** e a doppio comando (manuale e a pedale);
- **Ripari tipo antinfortunistico**, collegati all'impianto elettrico mediante finecorsa;

Optional:
- Disponibile anche con motore monofase;

- Motore a 2 velocità, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

.
MARCHIO CE
MADE in ITALY

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	126
Larghezza (mm)	2320
Profondità (mm)	880
Altezza (mm)	650