TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
HT-HA125	LAMPADA RISCALDANTE RADIANTE ad infrarosso per ambienti, regolabile con telecomando, 4 livelli di potenza, termostato regolabile V.230/1, kw 2,4, cm 97x8x16h	**€ 148,45** *+ IVA* **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Lampada riscaldante per ambienti fino a 25 m² ad infrarossi (FIR) con telecomando

• **Tubo ad infrarossi** con elemento riscaldante **in fibra di carbonio**, ad **alta efficienza**
• **Diffusione omogenea del calore** per irraggiamento.
• I **raggi infrarossi ad onda lunga (FIR)** garantiscono il **massimo comfort**
• **4 livelli di potenza**: 10%, 40%, 60%, 100%
• Area riscaldata **fino a 25 m²**
• **Termostato regolabile** da 5 a 45 °C
• Impostazione della temperatura in **°C o °F**
• Vita utile del tubo ad infrarossi: **5000 ore ca di funzionamento**.
• **Sostituzione** del tubo ad infrarossi **facile e rapida**

Funzioni e caratteristiche

• **Funzione "Open Window Detection"**: il dispositivo si spegne automaticamente se la temperatura dell'ambiente scende di oltre 3 °C in 2 minuti
• **Funzione "Smart Heating"**: il radiatore adatta automaticamente la potenza riscaldante in base alla temperatura dell'ambiente, questo permette un'efficienza maggiore nell'utilizzo del radiatore.
• **Funzione Timer**: timer di spegnimento programmabile fino a 24 h
• **Display LED**
• **Protezione IP65**
• **Blocco di sicurezza** per i bambini
• **Protezione di sovraccarico**
• **Telecomando incluso**: funziona con 1 batteria CR2025 3V e 2 batterie AAA 1.5V (non incluse). Sensibilità telecomando: MAX 6 m
• Lunghezza cavo 1.7 m
• Montaggio: installazione a soffitto o a parete con l'angolazione desiderata, viti e staffe incluse.
• Distanza minima sui lati: 50 cm
• Distanza minima dal soffitto: 50 cm
• Distanza minima dal pavimento: 180 cm

Marchio CE

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1

Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	2,4
Peso netto (Kg)	6
Peso lordo (Kg)	10
Larghezza (mm)	970
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	160