



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-VPR100	Vetrina espositrice refrigerata da banco con vetro curvo, refrigerazione VENTILATA, temperatura +2°/+8° C, capacità lt.100, Gas ECOLOGICO R600a, Classe C, 230/1, Kw 0,15, Peso 57 Kg, dim.esterne mm.695x462x670h	€ 361,96 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VETRINA ESPOSITRICE REFRIGERATA da banco con vetro curvo, capacità lt.100, Classe C:

- struttura in **acciaio inox AISI 430**;
- **refrigerazione ventilata**;
- **Sbrinamento automatico** con vaschetta di raccolta acqua;
- **evaporazione acqua condensa automatica**;
- **controllo elettronico della temperatura**;
- **gas ECOLOGICO R600a**;
- **classe energetica C**;
- i quattro lati espositivi offrono una panoramica di tutti i prodotti esposti, mantenendo l'efficienza termica data dal vetro camera;
- porte scorrevoli;
- luce interna a LED;
- temperatura d'esercizio: **+2°/+8° C**;
- tutta la parte vetrata realizzata in **doppio vetro isolante**.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 28°C.
- Umidità Relativa 60 %

In Dotazione:

- n°1 griglia dim. mm. 642x276h.
- n°1 griglia dim. mm. 642x312h.

Marchio CE

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,15
Peso netto (Kg)	57
Peso lordo (Kg)	81
Larghezza (mm)	695
Profondità (mm)	462
Altezza (mm)	670

