



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-VPR120	Vetrina espositrice refrigerata da banco con vetro curvo, refrigerazione VENTILATA, temperatura +2°/+8° C, capacità lt.120, Gas ECOLOGICO R600a, Classe C, V.230/1, Kw 0,16, Peso 70 Kg, dim. esterne mm.695x580x670h	€ 486,86 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE
VETRINAESPOSITRICE REFRIGERATA da banco con vetro curvo, capacità 120 lt, Classe C:

- struttura in **acciaio inox**;
- **refrigerazione ventilata**;
- **sbrinamento automatico** con vaschetta per evaporazione acqua;
- evaporazione acqua condensa automatica;
- **Gas ECOLOGICO R600a**;
- **classe energetica C**;
- **controllo elettronico della temperatura**;
- i quattro lati espositivi offrono una panoramica di tutti i prodotti esposti, mantenendo l'efficienza termica data dal vetro camera;
- porte scorrevoli;
- luce interna a LED;
- temperatura d'esercizio: **+2°/+8° C**.
- tutta la parte vetrata realizzata in doppio vetro isolante.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 28°C.
- Umidità Relativa 60 %

In Dotazione:

- n°1 griglia dim. mm. 642x376h.
- n°1 griglia dim. mm. 642x412h.

Marchio CE
SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,16
Peso netto (Kg)	70
Peso lordo (Kg)	95
Larghezza (mm)	695
Profondità (mm)	580
Altezza (mm)	670

