



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PRODUTTORE di GHIACCIO IN CUBETTI PIENI, Resa 43-45Kg/ 24 ore, deposito interno da 15 Kg, disponibile con Gruppo Refrigerante Raffreddato ad Aria o Acqua:

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- **capacità deposito 15 Kg;**
- **produzione Kg/24h: 43 Kg per il modello ad Aria, 45 Kg per il modello ad Acqua;**
- **raffreddamento ad aria o ad acqua;**
- **sistema produzione ghiaccio a spruzzo;**
- **cubetto di Serie: M - 22 gr;**
- **dimensioni cubetto: Ø 39 x 35 mm;**
- **comandi Elettromeccanici:** Il controllo della macchina viene effettuato per temporizzatore e termostato. Semplice, di facile comprensione e manutenzione. Elevata affidabilità e costo contenuto dei pezzi di ricambio;
- **controllo elettronico:** controllo totale della macchina tramite scheda elettronica
 - ottimizzato e flessibile per ogni macchina.
 - gestione e segnalazione degli allarmi.
 - ottimizzazione di uscita dei cubetti.
- **sistema d'Iniezione** con iniettori speciali semielastici progettati e brevettati da ICE TECH per prevenire la formazione di calcare;
- **interruttore esterno On/Off;**
- **compressore tropicalizzato** Classe T, Temperatura dell'aria: 5 - 40°C, Temperatura dell'acqua: 5 - 35°C Pressione: 0,7 - 6 bar, Kg/24h a Temperatura ambiente 15°C, Temperatura dell'acqua 10°C;
- **Gas Refrigerante R290:** Gas naturale R290 dal basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) che riduce i consumi energetici;
- **connessione entrata acqua: 3/4" - Connessione Gas di scarico: 20 mm;**
- **fabbricatore di Ghiaccio progettato per il Bar, Ristorante, Pub, Hotel.** Indicato per **Produrre Cubetti compatti "Gourmet" dal peso di 22 gr**, i più desiderati dai professionisti e dai consumatori, particolarmente **indicati per Bibite e Liquori**. Grazie alla resistente formula, il cubetto impiegherà maggior tempo a sciogliersi, così che il cliente possa gustarsi più a lungo la propria bevanda;
- **il deposito è ben isolato con Poliuretano espanso iniettato**, per il miglior contenimento del ghiaccio prodotto, senza rischio di scioglimento;
- **Tutte le parti a contatto con l'acqua sono state progettate in modo da minimizzare il loro attrito e per garantire la massima tensione di superficie, riducendo notevolmente il livello sonoro;**
- **dimensioni (LxPxH) 435x605x695 mm, piedini +105/155 mm.**

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,45
Peso netto (Kg)	44
Peso lordo (Kg)	46
Larghezza (mm)	435
Profondità (mm)	605
Altezza (mm)	695

MODELLI DISPONIBILI

ICT-SS45/A



PRODUTTORE/FABBRICATORE GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 43 Kg/24 ore, DEPOSITO 15 Kg, Raffreddamento ad ARIA, mod.SS45/A
Macchina ghiaccio a cubetti pieni, resa 43 Kg/24 ore, deposito 15 Kg, esterno inox, raffreddamento ad aria, Gas R290, V.230/1, Kw.0,45, peso Kg.44, dim.mm.435x605x695h

€ 1.073,35 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

ICT-SS45/W



PRODUTTORE/FABBRICATORE GHIACCIO in CUBETTI PIENI, Resa 45 Kg/24 ore, DEPOSITO 15 Kg, Raffreddamento ad ACQUA, mod.SS45/W
Macchina ghiaccio a cubetti pieni, resa 45 Kg/24 ore, deposito 15 Kg, esterno inox, raffreddamento ad acqua, Gas R290, V.230/1, Kw.0,45, peso Kg.44, dim.mm.435x605x695h

€ 1.073,35 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni



M | 22 gr



