



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF091-000305</b>	Armadio Congelatore-Freezer 1 Porta, Professionale, struttura esterna in acciaio inox, lt.600, Temp.-15°/-18°C, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, ventilato, V.230/1, Kw.0,48, Peso 70 Kg, dim.mm.720x700x2020h	<b>€ 1.404,69 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

**ARMADIO CONGELATORE-FREEZER 1 Porta, capacità 600 litri, temperatura -15°/-18°C, ECOLOGICO in Classe D:**

- **monoscocca con isolamento 60 mm** con poliuretano espanso HFO, che ha un livello GWP 0;
- **il materiale utilizzato è acciaio inox con prevalenza in Aisi 304**, escluse le parti non a vista;
- unità di tipo monoblocco, utilizzano **gas R290** (GWP pari a 3) che **comporta un notevole risparmio di energia**;
- **sbrinamento a gas caldo**, e non a resistenza, permette un risparmio di energia e lo sbrinamento è effettuato in tempi più rapidi;
- **ventilazione parzialmente canalizzata** per avere una corretta circolazione dell'aria dentro la cella;
- **le guide sono a piega ribattuta salva-mani**, cremagliere estraibili;
- **il micro di fermoventola all'apertura della porta è meccanico** e non necessita essere spostato nel caso si cambi il verso dell'apertura;
- **la porta è reversibile**, è sufficiente montare la cerniera inferiore nel lato opposto;
- l'allestimento interno è montato ad incastro ed è facilmente removibile per garantire la massima praticità nelle operazioni di pulizia;
- la bocca di mandata, negli armadi ventilati è protetta da un canale, il quale garantisce che l'aria fredda in uscita, non sia ostacolata da prodotti o formazioni di ghiaccio;




**DATI TECNICI:**

- Capacità (lt): 600
- Classe energetica: D
- Temperatura d'esercizio: -15°/-18°
- Potenza elettrica (Kw): 0,48
- V\Hz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 70
- Dimensioni (cm): 720x700x2020

**MARCHIO CE  
MADE IN ITALY****SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,48
<b>Peso netto (Kg)</b>	70
<b>Larghezza (mm)</b>	720
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	2020

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>TCF091-000311</b> 	<b>Coppia di guide inox</b> Coppia di guide inox	<b>€ 10,46 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF091-000310</b> 	<b>Griglia plastificata 530x550</b> Griglia plastificata da mm.530x550	<b>€ 17,11 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>TCF091-000309</b> 	<b>Ruote Inox</b> Kit ruote inox, diametro 125	<b>€ 108,29 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

