



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MC-3370PS-88	CARRELLO PORTAPIATTI PRONTI REFRIGERATO, versione con GRIGLIE PORTAPIATTI PASSO 60 MM. per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 180 a 240 mm., temperatura di lavoro compresa fra +6/+10 °C, V.230/1, Kw.0,7, dimensioni mm.830x770x1900h	€ 2.617,03 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CARRELLO PORTAPIATTI PRONTI REFRIGERATO, versione con GRIGLIE PORTAPIATTI con portata 88 PIATTI, adatte ad ospitare PIATTI con DIAMETRO da 180 a 240 mm.:

- **struttura esterna ed interna** interamente in **lamiera di acciaio inox**;
- **isolamento** con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità;
- **base a forma di vasca a tenuta stagna in ABS** nella parte interna, acciaio nella parte esterna, con foro di scarico per l'acqua di condensa;
- **porte in vetro temperato apribili a 180°**, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una più facile pulizia;
- cerniere con chiusura a scatto;
- **maniglie laterali di spinta** in tubo di acciaio inox con supporti in PVC;
- interno attrezzato con **griglie portapiatti** plastificate con **portata variabile da 40 a 88 piatti**, adatte ad ospitare **piatti con diametro da 180 a 240 mm**;
- **pannello comandi** con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione;
- **refrigerazione statica**;
- **paracolpi** nei 4 angoli posizionati nella parte bassa;
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri;
- **temperatura d'esercizio** compresa fra **+6/+10 °C**;
- ruote piroettanti con diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C
- Umidità Relativa 60 %

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica | Monofase

Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Larghezza (mm)	830
Profondità (mm)	770
Altezza (mm)	1900