



| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                         | PREZZO/CONSEGNA                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MM-QC05 | Contenitore ISOTERMICO in POLIETILENE, per<br>mantenimento bevande calde o fredde, capacità 4,3 lt.,<br>versione con RUBINETTO DI EROGAZIONE FRONTALE ed<br>APERTURA SUPERIORE, Peso 3,4 Kg,<br>dim.mm.245x350x395h | <b>€ 154,03 + IVA</b><br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel</b><br><b>carrello</b><br><b>Consegna: da 3 a 6 giorni</b> |

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**Mod. MM-QC05 - CONTENITORE ISOTERMICO in POLIETILENE con RUBINETTO DI EROGAZIONE FRONTALE e APERTURA SUPERIORE, per mantenimento bevande calde o fredde, capacità 4,3 lt:**

- indicato per la **distribuzione di bevande**, come thè, caffè, latte, succo di frutta ecc., nel corso di **prime colazioni, buffet, banqueting, catering**;
- **capacità 4,3 lt;**
- **rubinetto con spillamento rapido e preciso;**
- lo spazio sotto il rubinetto permette di **riempire agevolmente tazze o boli di dimensioni massime: diametro 120 mm. e altezza 115 mm;**
- possibilità di sostituire il rubinetto con un apposito **tappo**, utile nel caso di trasporto di alimenti liquidi (minestre, passati, ecc.);
- ampia **apertura superiore** per facilitare le operazioni di riempimento;
- **coperchio** provvisto di **guarnizione** per evitare il travaso di liquidi e assicurare una maggiore tenuta termica;
- **sistema di chiusura pratico ed efficace**, composto da **4 ganci di chiusura in acciaio inox**;
- provvisto di **sfiato regolabile** per consentire **l'evacuazione del vapore** e stabilizzare la pressione all'interno del contenitore;
- **garantito per l'utilizzo da -30° a +85°C;**
- **leggero e facilmente impilabile;**
- dotato di 4 piedi di appoggio che conferiscono al contenitore una notevole stabilità durante il trasporto;
- **eccellenti capacità isotermitiche** che consentono di mantenere per lungo tempo le bevande alla temperatura di conservazione ottimale;
- assicura il **corretto mantenimento termico**, limitando i rischi di proliferazione batteriche e preservando la qualità degli alimenti e le loro proprietà organolettiche;
- consente di operare correttamente in ambiente HACCP;
- **materiali** utilizzati per la fabbricazione sono **idonei al contatto alimentare** su tutta la superficie del contenitore;
- **progettato per durare nel tempo**: le sue prestazioni rimangono praticamente inalterate con il riutilizzo;
- completamente riciclabile al termine della vita operativa.

**ACCESSORI/OPTINAL:**

- Tappo da utilizzare in alternativa al rubinetto, utile nel caso di trasporti di alimenti liquidi.

**Marchio CEMade in Italy**


# SCHEDA TECNICA

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>Peso netto (Kg)</b> | 4,6 |
| <b>Larghezza (mm)</b>  | 245 |
| <b>Profondità (mm)</b> | 350 |
| <b>Altezza (mm)</b>    | 395 |



Grafici delle prestazioni termiche medie  
con temperatura ambiente di 25°C e contenitori  
riempiti per il 70% del volume utile.

Prova Caldo



Prova Fresco

