



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**ABBATTITORE-CONGELATORE con GUIDE UNIVERSALI per 10 GRIGLIE/TEGLIE GASTRO-NORM 1/1 (mm.530x325) o da mm. 600x400, MarcaTECNODOM:**

- **struttura interna ed esterna** realizzata in **acciaio inossidabile** con angoli interni arrotondati;
- **dimensioni camera:** mm.760x630x410h;
- **capacità: 10 teglie Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) o da mm.600x400;**
- **isolamento in poliuretano senza CFC**, iniettato ad alta pressione;
- dimensioni camera mm 610x410x760;
- **spessore dell'isolamento: 60 mm;**
- piano superiore removibile;
- **porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica;**
- pannello frontale con **scheda di controllo elettronica con sonda camera e sonda spillone al cuore;**
- **refrigerazione ventilata con agitatore d'aria;**
- **unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie** (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R404A/R507;
- **resa: CICLO POSITIVO +90°+3° / Kg.25, CICLO NEGATIVO +90°-18° / Kg.15;**
- **vano posteriore apribile e unità asportabile**, per una facile manutenzione;
- **sbrinamento evaporatore a tempo**, a fine ciclo, e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa;
- piedini in acciaio inossidabile regolabili in altezza (60/90 H mm)

#### In Dotazione:

- Sonda camera, sonda spillone al cuore e n. 20 guide universali in acciaio.

#### Accessori/Optional:

- guide universali in acciaio - Cod.TD-GUABB.
- griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- kit 2 ruote con freno e 2 ruote senza freno - Cod.TD-RUOABB.

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Larghezza (mm)</b>	750
<b>Profondità (mm)</b>	740
<b>Altezza (mm)</b>	1300

#### MODELLI DISPONIBILI

##### TD-ATT10



##### **ABBATTITORE-CONGELATORE per 10 TEGLIE GN 1/1 o da mm. 600x400**

ABBATTITORE-CONGELATORE con GUIDE UNIVERSALI per 10 TEGLIE GN 1/1 o da mm.600x400, MarcaTECNODOM, con SONDA a SPILLONE, resa CICLO POSITIVO +90°+3°C / Kg.25, CICLO NEGATIVO +90°-18° / Kg.15, V. 230/1, Kw.1,49, Peso Kg.112, dim.mm.750x740x1300h

**€ 2.241,58 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni