



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|------------------|---|--|
| MY-704200 | Asciugamani a DOPPIA LAMA D'Aria, Automatico con Raccogliocce in ABS bianco, azionamento a sensore ad infrarossi, velocità di asciugatura 10-12 sec, velocità del motore 28.000 giri/min, V.230/1, Kw.1,75, dim.mm.300x230x650h | € 419,39 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 3 a 6 giorni |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ASCIUGAMANI AUTOMATICO in ABS bianco, con AZIONAMENTO a SENSORE ad INFRAROSSI:

- realizzato in **ABS**, con finitura colore bianco;
- prevede un **inserimento verticale delle mani**, la cui presenza è rilevata da un **sensore ad infrarossi** che aziona **due micro-correnti a lama**;
- l'aria, riscaldata per compressione, raggiunge una **velocità massima di 410 Km/h**, avvolgendo le mani su entrambi i lati;
- garantisce un'**asciugatura perfetta in soli 10-12 secondi**;
- dispone di **sistema laterale di ritenuta dell'acqua** che ne previene eventuali gocciolamenti al suolo e che ne convoglia i residui nella vaschetta di raccolta posta sul fondo;
- design semplice ma ergonomico;
- dotato di 2 motori a spazzola;
- prestazioni eccellenti;
- **massima convenienza in termini energetici**, essendo privo di resistenza elettrica;
- velocità del motore 28.000 giri/min;
- **ideale per aree ad elevata utenza**;
- rumorosità (da 2 mt): 75 db.

Marchio CE

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 5060 |
| Potenza elettrica (Kw) | 1,75 |
| Larghezza (mm) | 300 |

| | |
|------------------------|-----|
| Profondità (mm) | 230 |
| Altezza (mm) | 650 |



Inserimento mani dall'alto
Hands-in drying style



Vaschetta raccolta
dell'acqua
Inner tank