



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PZ3600TN38	BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con vetrina refrigerata profonda 380 mm, capacità 9 bacinelle GN 1/3 (mm 325x175), temperatura +2°/+8°C, V.230/1, Ventilato, ECOLOGICO in Classe C, Gas R290, Kw.0,26, dim.mm.2020x800x1445h	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO con 3 PORTE, temp. +2°+8°C:

- **struttura in acciaio inox** Aisi 304,
- **piano di lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **3 vani refrigerati** in grado di ospitare **contenitori portapagnottine** da **mm 600x400x70h**,
- **refrigerazione ventilata**,
- gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione,
- pannello frontale apribile con chiave,
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale**,
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa,
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica,
- controllo automatico della temperatura di sbrinamento,
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa,
- evaporatore trattato anticorrosione,
- porta con molla di ritorno,
- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- fondo con angoli arrotondati,
- piedini in acciaio inox Aisi 304 regolabili in altezza,
- schienale in acciaio inox,
- possibilità di appoggiare al muro.

Equipaggiato con **VETRINA refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**

- **10** bacinelle **GN 1/4** con altezza max 150 mm per il mod. **FOPZ3600TN33**,
- **9** bacinelle **GN 1/3** con altezza max 150 mm per il mod. **FOPZ3600TN38**.

N.B.: BACINELLE NON INCLUSE Marchio CE

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	320
Peso lordo (Kg)	359
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1445