



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO ARMADIATO CALDO Elettrico Ventilato con Porte Scorrevoli su un Fronte ed alzatina, gamma completa con Profondità da 600 mm:

- **realizzato in acciaio inox AISI 304**, finitura Scotch Brite 18/10,
- **piano lavoro da 40 mm tamburato**, rinforzato ed insonorizzato, bordi piegati antitaglio,
- **porte scorrevoli tamburate** (nella parte posteriore) con maniglia profilata a tutta altezza, agganciate su guide in profilato di alluminio con ruote in materiale autolubrificante,
- **ripiano intermedio rinforzato regolabile in altezza** a cinque posizioni,
- **sistema riscaldante termoventilato**,
- **termostato digitale**,
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza**, con guarnizione d'appoggio in plastica anticorrosione.

N.B: su richiesta disponibile in acciaio inox **AISI 430**, ad un prezzo ridotto.

Marchio CE
Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

MZTAVR6_13A



Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.1300x600x850h

Tavolo armadiato Caldo inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1300x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_12A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm. 1200x600x850h**

Tavolo armadiato Caldo Inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1200x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_14A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.1400x600x850h**

Tavolo armadiato caldo Inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1400x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_15A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.1500x600x850h**

Tavolo armadiato inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1500x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_16A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.1600x600x850h**

Tavolo armadiato caldo Inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1600x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_17A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.1700x600x850h**

Tavolo armadiato caldo Inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1700x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_18A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.1800x600x850h**

Tavolo armadiato caldo Inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1800x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_19A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.1900x600x850h**

Tavolo armadiato caldo Inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 1900x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni

MZTAVR6_20A**Tavolo armadio caldo inox 304, con porte scorrevoli ed alzatina, dim. mm.2000x600x850h**

Tavolo armadiato caldo Inox 304, Elettrico ventilato con alzatina, 2 porte scorrevoli tamburate e ripiano intermedio regolabile, termostato digitale, V 230/1, Kw 2,5, dimensioni mm 2000x600x850h

Consegna: da 15 a 25 giorni