



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

VENTILATORI CENTRIFUGHI ad ACCOPPIAMENTO DIRETTO, DOPPIA ASPIRAZIONE per CASSONETTI ASPIRANTI, GAMMA COMPLETA con portata da 1500 a 10.000 metri/cubi/ora:

- ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante (pale avanti);
- motore monofase a condensatore permanente inserito, 4 o 6 poli, oppure trifase;
- ventola a coclea in lamiera zincata;
- temperatura ambiente di lavoro da -20°C a +40°C;
- motore normalmente montato su boccole autoallineanti con riserva di lubrificante;
- isolamento classe B.

Marchio CE
Made in ITALY

MODELLI DISPONIBILI

AIF-DSDM10/8-4



Consegna: da 8 a 15 giorni

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 2800 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 4 poli, GIRI 1260, portata max 2800 m³/h , V.230/1, Kw.0,55, dim.mm.429x265x444h

AIF-DSDM9/9-4



Consegna: da 8 a 15 giorni

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 2500 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 4 poli, GIRI 1300, portata max 2500 m³/h , V.230/1, Kw.0,42, dim.mm.378x298x390h

AIF-DSDM9/7-4

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 1800 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 4 poli, GIRI 1400, portata max 1800 m³/h , V.230/1, Kw.0,42, dim.mm.378x232x390h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM9/7-6

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 1500 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 6 poli, GIRI 970, portata max 1500 m³/h, V.230/1, Kw.0,25, dim.mm.378x232x390h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM9/9-6

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 2200 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 6 poli, GIRI 940, portata max 2200 m³/h , V.230/1, Kw.0,25, dim.mm.378x298x390h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM10/10-4

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 2900 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 4 poli, GIRI 1200, portata max 2900 m³/h , V.230/1, Kw.0,55, dim.mm.429x331x444h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM10/8-6

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 2300 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 6 poli, GIRI 880, portata max 2300 m³/h , V.230/1, Kw.0,25, dim.mm.429x265x444h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM12/12-6/A-M

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 4000 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 6 poli, GIRI 940, portata max 4000 m³/h , V.230/1, Kw.57, dim.mm.497x395x522h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM12/12-6/B-M

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 4600 m³/h, V.230/1

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 6 poli, GIRI 940, portata max 4600 m³/h , V.230/1, Kw.0,736, dim.mm.497x395x522h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM12/12-6-T

Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 6000 m³/h, V.400/3

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassetto aspirante, 1 VELOCITA', 6 poli, GIRI 890, portata max 6000 m³/h , V.400/3, Kw.1,1, dim.mm.497x395x522h

Consegna: da 8 a 15 giorni

AIF-DSDM15/15-6-T



Ventilatore centrifugo ad accoppiamento diretto, doppia aspirazione, portata max 10000 m³/h, V.400/3

Consegna: da 8 a 15 giorni

Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante pale avanti, per installazione in cassonetto aspirante, 1 VELOCITA', 6 poli, GIRI 920, portata max 10000 m³/h, V.400/3, Kw.2,2, dim.mm.579x474x616h

